HL 7009 Li, 400V/50Hz 530003570

gebrauchte Halbautomatische, elektro-hydraulische Gegenplattenpresse
- Linksbedienung
- mit integrierter hydraulischer Hub-Kipp-Vorrichtung
/inkl. Bedienungsanleitung und Konformitätserklärung

- Baujahr 2017
- Drahtumreifung

Technische Daten
- Motorleistung: 9,2 + 1,5 kW
- Spannung / Frequenz 3 x 400 V / 50 Hz
- Presskraft 700 kN
- Spezifische Presskraft 58 N / cm²
- Taktzeit (Presshub im Leerlauf vor und zurück) ca. 46,00 s
- Taktzeit (Teilhub) 32,5 sec
- Fördermenge Pumpe 55,8 l/min
- Tankinhalt 123 l
- Einfüllöffnung (B x L) 1020 x 900 mm
- Maximale Ballengröße L 1100 x B 1100 x H ca. 1200 mm
- Ballengewicht bei Kaufhausware 1.04 (B19)
und Ballenlänge ca. 1200 mm bis zu 600 kg
- Platzbedarf inkl. Handlingsbereich und Palette
(L x B x H)5790 x 2899 x 2975 mm
- Folientastatur mit wählbaren Programmen für
Kartonage und Folie und grafikfähigem Display mit Anzeige
Ist-Zustand, Ballenzähler und Betriebsstundenzähler

Sie benötigen folgenden Stromanschluß:
Nennstrom In: 19 A
Gesamtabsicherung: 3 x 32 A gG/gL/D-Characteristik
Steckeranschluss: CEE 32 A 3 P+N+PE
Länge der Zuleitung: Standard = 7,5 m

Technische Beschreibung HSM HL 7009

- Beschickung über hydraulische Hub-Kipp-Vorrichtung
- vollautomatische Verpressung
- horizontale 4-fach- Umreifung mittels Quick-Link-Draht
- Pressintervall-Steuerung über Lichtschranke
- Bedienseite in Pressrichtung gesehen links
- HSM-Prozessor-Steuerung incl. Ballenzähler und Service-Mode
- Ballenentnahme über Euro-Palettenaufnahme wahlweise
seitlich oder von vorne
- Lackierung Standard:
Presse RAL 7035 (lichtgrau)
- Maschinengrundgewicht ohne Zusatzausstattung ca. 7,7 t
- Inklusive technische Dokumentation, in deutscher Sprache
- Inklusive GS-Zeichen (Geprüfte Sicherheit) ´
und CE-Konformitätserklärung

Im Lieferumfang enthaltene Erstausstattung
- Erstbefüllung Hydrauliköl
- Erstausstattung 3 Bund Quicklink-Drähte

technische und optische Änderungen vorbehalten
Produktild ist ein Beispielbild

Lieferzeit: auf Anfrage

Technische Daten

Artikel-Nr.:	6335134G03883	**Standort:**	Polen
Presskraft:	700 kN	**Produkttyp:**	Horizontale Ballenpressen
Spannung / Frequenz:	400 V / 50 Hz		
Gewicht:	8500 kg		