V-Press 860 eco 460001163

gebrauchte Ballenpresse Modell HSM V-Press 860 eco
Doppeltür mit Rechtsanschlag und Handrad Türverschluss
incl. Betriebsanleitung/Konformitätserklärung

- Baujahr 2015
- Drahtumreifung

Technische Daten
- Motorleistung 4,0 kW
- Theoretische Taktzeit im Leerlauf 25 sec.
- Anschluss 3 x 400 V / 50 Hz
- Presskraft 548 kN
- Stundenleistung ca. 1 - 2 Ballen
- Ballengewicht bis zu 300 Kg
- Maximale Ballengröße L 1200 x B 780 x H 1000 - 1200 mm
- Größe B 1797 x T 1070 x H 2990 mm, Gewicht ca. 1889 kg
- Folientastatur mit wählbaren Programmen für
Kartonage und Folie und grafikfähigem Display mit Anzeige
Ist-Zustand, Ballenzähler und Betriebsstundenzähler
- Auto-Start-Stopp beim Öffnen und Schließen der Tür
- TorsionControlSystem (TCS)
- Halbautomatische 4-fach Umreifung mit abgelängtem Ösendraht
- Grundausstattung: 2 Bund Draht 2,8x3700 mm

Sie benötigen folgenden Stromanschluß:
Cekonstecker 3x16 A+N+PE6h, Absicherung 16 A
Leitungschutzschalter Charakteristik K oder C
oder Schmelzsicherung Charakteristik gL bzw gG

Technische und optische Änderungen vorbehalten
Produktbild ist ein Beispielbild

Lieferzeit: auf Anfrage

Änderungen und Irrtümer vorbehalten/gebrauchte Ballenpresse
Modell HSM V-Press 860 eco
Doppeltür mit Rechtsanschlag und Handrad Türverschluss
incl. Betriebsanleitung/Konformitätserklärung

- Baujahr
- Drahtumreifung

Technische Daten
- Motorleistung 4,0 kW
- Theoretische Taktzeit im Leerlauf 25 sec.
- Anschluss 3 x 400 V / 50 Hz
- Presskraft 548 kN
- Stundenleistung ca. 1 - 2 Ballen
- Ballengewicht bis zu 300 Kg
- Maximale Ballengröße L 1200 x B 780 x H 1000 - 1200 mm
- Größe B 1797 x T 1070 x H 2990 mm, Gewicht ca. 1889 kg
- Folientastatur mit wählbaren Programmen für

Kartonage und Folie und grafikfähigem Display mit Anzeige Ist-Zustand, Ballenzähler und Betriebsstundenzähler
- Auto-Start-Stopp beim Öffnen und Schließen der Tür
- TorsionControlSystem (TCS)
- Halbautomatische 4-fach Umreifung mit abgelängtem Ösendraht
- Grundausstattung: 2 Bund Draht 2,8x3700 mm

Sie benötigen folgenden Stromanschluß:
Cekonstecker 3x16 A+N+PE6h, Absicherung 16 A
Leitungschutzschalter Charakteristik K oder C
oder Schmelzsicherung Charakteristik gL bzw gG

Technische und optische Änderungen vorbehalten
Produktbild ist ein Beispielbild

Lieferzeit: auf Anfrage

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Technische Daten

Artikel-Nr.:	6148167G04680	**Standort:**	Deutschland
Presskraft:	584 kN	**Produkttyp:**	Vertikale Ballenpressen
Spannung / Frequenz:	400 V / 50 Hz		
Gewicht:	1900 kg		