

HSM 8 TE



Horizontale Ballenpresse HSM 8 TE

In puncto Leistungsfähigkeit, Wirtschaftlichkeit und Flexibilität ist unsere auf Rollen fahrbare Kleinpresse HSM 8 TE kaum zu übertreffen. Auch durch ihre äußerst einfache Bedienung: Umreifungsbänder einlegen, einschalten und loslegen. Und auch das Abbinden und Auswerfen der Ballen kann von jedermann problemlos erledigt werden. Die kompakten Ballen werden direkt von der Maschine auf eine Palette ausgeworfen und können dann leicht zum Lagerplatz transportiert werden.

Produktinformationen


Geringe Bauhöhe, große Einfüllöffnung, auch für sperrige Materialien geeignet



Pressplatte fährt horizontal, verdichtet gegen eine Gegenplatte



Befüllung: manuell



Manuelle Ballenumreifung mit Endlos-Polyesterband



Technische Daten

Artikel-Nr.:	6208194	Art der Beschickung:	Manuell
EAN	4026631064293	Länge x Breite x Höhe:	2505 x 813 x 868 mm
Presskraft:	80 kN	Gewicht:	554 kg
Spezifische Presskraft:	24,37 N/cm ²	Art der Umreifung:	Horizontal
Antriebsleistung:	4 kW	Anzahl Umreifungen:	3
Spannung / Frequenz:	400 V / 50 Hz	Art des Verbrauchsmaterials:	Umreifungsband
Taktzeit im Leerlauf:	26 s	Einsatzbereich:	Logistik & Spedition, Industrie & Produktion, Druck- & Verpackungsindustrie, Einzelhandel
Pressleistung Leerlauf (theor.):	4,38 m ³ /h	Pressgut:	PET-Flaschen, Getränke- und Aluminiumdosen, Weichverpackungen, Kartonage, Gemischtes Papier, Folie, PET Getränke und Aluminiumdosen, Weichverpackung
Einfüllhöhe:	660 mm	Verwendung für Produktlinie:	HL
Breite der Einfüllöffnung x Länge der Einfüllöffnung:	645 x 730 mm		
Ballenbreite x Ballenhöhe x Ballenlänge:	650 x 505 x 500 mm		
Ballengewicht (bis zu):	70 kg		