

HSM SECURIO B35 - 1 x 5 mm



Aktenvernichter HSM SECURIO B35

Für mehr Datenschutz am Arbeitsplatz. Der ausgezeichnete Aktenvernichter mit Eingabebreite von 400 mm für die professionelle Datenvernichtung im Großraumbüro für bis zu 8 Personen.

Technische Daten

Artikel-Nr.:	1924111	Eingabebreite:	400 mm
EAN	4026631044257	Behälter-/Auffangvolumen:	130 l
Schnittart:	Partikelschnitt	Auffangvolumen in Blatt (80 g):	2340
Schnittgröße:	1 x 5 mm	Geräuschpegel (Leerlauf):	ca. 56 dB(A)
Sicherheitsstufe (DIN 66399 / ISO/IEC 21964):	F-3 P-7	Breite x Tiefe x Höhe:	620 x 525 x 870 mm
Schnittleistung in Blatt 80g/m²:	5	Gewicht:	53,7 kg
Leistungsaufnahme:	700 W	Schnittgut:	Papier
Spannung / Frequenz:	220-240 V / 50 Hz		

Produktinformationen



Die induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen garantieren Langlebigkeit.



Kartonbox als Schnittgutauffangbehälter mehrfach verwendbar.



Nach Öffnen der Tür kann der herausziehbare Mehrweg-Auffangbeutel komfortabel entnommen und geleert werden.

HSM®



Für Dauerbetrieb

Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung und den zuverlässigen Dauerbetrieb sicher.



Energiesparend

Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by-Modus durch das intelligente Steuerungskonzept EcoSmart.



Hohe Anwendersicherheit

Das Sicherheitselement verhindert den unbeabsichtigten Einzug und erhöht die Anwendersicherheit.



Start-Stopp-Automatik

Die Bedienung ist denkbar einfach: Bei Papierzufuhr startet das Gerät automatisch und stoppt selbstständig nach dem Schreddern.



Anti-Papierstau Funktion

Der Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau und erhält die hohe Durchsatzleistung.



Komfortable Entleerung

Robuster Holzunterschrank mit Rollen. Nach Öffnen der Tür kann der herausziehbare Mehrweg-Auffangbeutel komfortabel entnommen und geleert werden.



5 Jahre Garantie auf die Aktenvernichter HSM SECURIO B-Serie in den Sicherheitsstufen P-2 bis P-5 nach ISO/IEC 21964 (DIN 66399). 3 Jahre Garantie auf alle weiteren Aktenvernichter HSM SECURIO. Garantie auf die Schneidwellen für die gesamte Lebensdauer in den Sicherheitsstufen P-2 bis P-5 (nach ISO/IEC 21964).

