

# HSM Powerline SP 5080 - 10,5 x 40-76 mm



## Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5080

Diese leistungsstarke Kombination aus dem Großmengen-Aktenvernichter FA 500.3 und einer Gegenplatten-Ballenpresse sorgt für Datensicherheit in Archiven und verpresst das geschredderte Material zu Ballen zwischen 40 und 80 kg.

### Technische Daten

|  |                       |   |  |
|--|-----------------------|---|--|
| <b>Artikel-Nr.:</b>                                  | 2992209134            | <b>Eingabebreite:</b>                           | 500 mm   |
| <b>EAN</b>   | 4026631060257         | <b>Ballenbreite x Ballenhöhe x Ballenlänge:</b> | 570 x 490 x 800 mm   |
| <b>Schnittart:</b>                                   | Partikelschnitt       | <b>Ballengewicht:</b>                           | 80 kg  |
| <b>Sicherheitsstufe (DIN 66399 / ISO/IEC 21964):</b> | E-2   O-2   P-2   T-2 | <b>Breite x Tiefe x Höhe:</b>                   | 1267 x 2474 x 1792 mm  |
| <b>Schnittleistung in Blatt 80g/m<sup>2</sup>:</b>   | 510 - 550             | <b>Gewicht:</b>                                 | 1350 kg  |
| <b>Presskraft:</b>                                   | 80 kN                 | <b>Schnittgut:</b>                              | Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarte, CD/DVD, Aktenordner, USB-Stick, Knüllpapier, Diskette, EDV-Endloslisten |
| <b>Antriebsleistung:</b>                             | 11,5 kW               |   |  |
| <b>Spannung / Frequenz:</b>                          | 400 V / 50 Hz         |   |  |

### Produktinformationen



Die Materialzuführung ist komfortabel und erfolgt über das griffige Förderband.



Für konstant hohe Schnittleistung und -qualität ist ein automatischer Öler integriert.



Einfache Inbetriebnahme der Kombination durch Plug-and-play. Der Förderband-Aktenvernichter kann so auch nachträglich mit einer Presse kombiniert werden.

# HSM®



### Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl

Die induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind unempfindlich und garantieren Langlebigkeit.



### Dauerbetrieb

Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung und den zuverlässigen Dauerbetrieb sicher.



### Verpressung in Kartons oder Auffangbeutel

Das zu kompakten Ballen verpresste Schnittgut wird wahlweise in einem Karton (HSM SP 4040 V) oder Auffangbeutel (HSM SP 4040 V, HSM SP 5080) entsorgt. Diese verhindern herausfallende Partikel und sorgen für eine saubere Handhabung.



### Ballengewicht manuell einstellbar

Das Ballengewicht ist je nach Anforderung variabel einstellbar (HSM SP 5080, HSM SP 5088).



### Anwendersicherheit durch Not-Aus-Schalter

Bei Betätigung des Not-Aus-Schalters wird das Gerät sofort gestoppt.



### Entstauber

Der leistungsstarke und energieeffiziente Entstauber HSM DE 4-100 der Staubklasse M sorgt mit einem hohen Volumenstrom für ein optimales Absaugergebnis und reduziert die Staubemission (Zubehör).



\*HSM Powerline SP 5080 / SP 5088

