



# HL4809 H-K+Ölkühler, Li 400V 500011044

gebrauchte halbautomatische elektro-hydraulische Gegenplattenpresse  
HL 4809

Baujahr 2016

- Linksbedienung
- mit integrierter hydraulischer Hub-Kipp-Vorrichtung und Ölkühler
- /inkl. Bedienungsanleitung und Konformitätserklärung

## \*Technische Daten

- Motorleistung 9,2 + 1,5 kW
- Spannung / Frequenz 3 x 400 V / 50 Hz
- Presskraft 480 kN
- Spezifische Presskraft 58 N/cm<sup>2</sup>
- Taktzeit (Presshub im Leerlauf vor und zurück) ca. 53,00 s
- Taktzeit (gemittelt über einen ganzen Ballen, durch Sammelhub) 36,00 sec
- Fördermenge Pumpe 55,8 l/min
- Tankinhalt 123 l
- Einfüllöffnung (B x L) 1020 x 900 mm
- Maximale Ballengröße L 1100 x B 750 x H ca. 1200 mm
- Ballengewicht bei Kaufhausware 1.04 (B19) und Ballenlänge ca. 1200 mm bis zu 420 kg
- Platzbedarf inkl. Handlingsbereich und Palette (L x B x H) 7235 x 2636 x 2969 mm
- Folientastatur mit wählbaren Programmen für Kartontage und Folie und grafikfähigem Display mit Anzeige Ist-Zustand, Ballenzähler und Betriebsstundenzähler

Sie benötigen folgenden Stromanschluß:

Nennstrom In: 19 A

Gesamtabsicherung: 3 x 32 A gG/gL/D-Charakteristik

Steckeranschluss: CEE 32 A 3 P+N+PE

Länge der Zuleitung: Standard = 7,5 m

## \*Technische Beschreibung HSM HL 4809

- Beschickung über hydraulische Hub-Kipp-Vorrichtung
- vollautomatische Verpressung
- horizontale 4-fach- Umreifung mittels Quick-Link-Draht
- Pressintervall-Steuerung über Lichtschranke
- Bedienseite in Pressrichtung gesehen links
- HSM-Prozessor-Steuerung incl. Ballenzähler und Service-Mode
- Ballenentnahme über Euro-Palettenaufnahme wahlweise seitlich oder von vorne
- Lackierung Standard:  
Presse RAL 7035 (lichtgrau)
- Maschinengrundgewicht ohne Zusatzausstattung ca. 5,9 t
- Inklusive technische Dokumentation, in deutscher Sprache

- Inklusive GS-Zeichen (Geprüfte Sicherheit) ´  
und CE-Konformitätserklärung

Enthaltene, erforderliche Zusatzausstattung:  
Ölkühler, Kühlleistung 9 kW  
(Motorleistung 1,5 kW)  
für Dauerbetrieb mit hoher Auslastung oder  
bei hohen Umgebungstemperaturen

technische und optische Änderungen vorbehalten

## Technische Daten

<b>Artikel-Nr.:</b>	6404444G03202	<b>Standort:</b>	Deutschland
<b>Presskraft:</b>	480 kN	<b>Produkttyp:</b>	Horizontale Ballenpressen
<b>Spezifische Presskraft:</b>	58 N/cm <sup>2</sup>	<b>Anzahl Umreifungen:</b>	4
<b>Spannung / Frequenz:</b>	400 V / 50 Hz	<b>Art des Verbrauchsmaterials:</b>	Draht
<b>Taktzeit im Leerlauf:</b>	53 s	<b>Einsatzbereich:</b>	Einzelhandel, Druck- & Verpackungsindustrie, Industrie & Produktion, Logistik & Spedition
<b>Pressleistung Leerlauf (theor.):</b>	45 m <sup>3</sup> /h	<b>Pressgut:</b>	Folie, Gemischtes Papier, Kartonage
<b>Art der Beschickung:</b>	Hub-Kipp-Vorrichtung		
<b>Gewicht:</b>	5900 kg		