



HL 4809 H-K+Ölkühler, Li 400V 470023052

Halbautomatische elektro-hydraulische Gegenplattenpresse
Baujahr 2015

- Linksbedienung
- mit integrierter hydraulischer Hub-Kipp-Vorrichtung und Ölkühler
- /inkl. Bedienungsanleitung und Konformitätserklärung

*Technische Daten

- Motorleistung 9,2 + 1,5 kW
- Spannung / Frequenz 3 x 400 V / 50 Hz
- Presskraft 480 kN
- Spezifische Presskraft 58 N/cm²
- Taktzeit (Presshub im Leerlauf vor und zurück) ca. 53,00 s
- Taktzeit (gemittelt über einen ganzen Ballen, durch Sammelhub) 36,00 sec
- Fördermenge Pumpe 55,8 l/min
- Tankinhalt 123 l
- Einfüllöffnung (B x L) 1020 x 900 mm
- Maximale Ballengröße L 1100 x B 750 x H ca. 1200 mm
- Ballengewicht bei Kaufhausware 1.04 (B19) und Ballenlänge ca. 1200 mm bis zu 420 kg
- Platzbedarf inkl. Handlingsbereich und Palette (L x B x H) 7235 x 2636 x 2969 mm
- Folientastatur mit wählbaren Programmen für Kartontage und Folie und grafikfähigem Display mit Anzeige Ist-Zustand, Ballenzähler und Betriebsstundenzähler

Sie benötigen folgenden Stromanschluß:

Nennstrom In: 19 A

Gesamtabsicherung: 3 x 32 A gG/gL/D-Charakteristik

Steckeranschluss: CEE 32 A 3 P+N+PE

Länge der Zuleitung: Standard = 7,5 m

*Technische Beschreibung HSM HL 4809

- Beschickung über hydraulische Hub-Kipp-Vorrichtung
- vollautomatische Verpressung
- horizontale 4-fach- Umreifung mittels Quick-Link-Draht
- Pressintervall-Steuerung über Lichtschranke
- Bedienseite in Pressrichtung gesehen links
- HSM-Prozessor-Steuerung incl. Ballenzähler und Service-Mode
- Ballenentnahme über Euro-Palettenaufnahme wahlweise seitlich oder von vorne
- Lackierung Standard:
Presse RAL 7035 (lichtgrau)
- Maschinengrundgewicht ohne Zusatzausstattung ca. 5,9 t
- Inklusive technische Dokumentation, in deutscher Sprache
- Inklusive GS-Zeichen (Geprüfte Sicherheit) ´

und CE-Konformitätserklärung

Enthaltene, erforderliche Zusatzausstattung:
Ölkühler, Kühlleistung 5 kW
(Motorleistung 0,37 kW)
für Dauerbetrieb mit hoher Auslastung oder
bei hohen Umgebungstemperaturen

Im Lieferumfang enthaltene Erstausrüstung
- Erstbefüllung Hydrauliköl
- Erstausrüstung 3 Bund Quicklink-Drähte

Technische Daten

Artikel-Nr.:	6404434G03208	Standort:	Deutschland
Presskraft:	480 kN	Produkttyp:	Horizontale Ballenpressen
Spezifische Presskraft:	58 N/cm ²	Anzahl Umreifungen:	4
Spannung / Frequenz:	400 V / 50 Hz	Art des Verbrauchsmaterials:	Draht
Taktzeit im Leerlauf:	53 s	Einsatzbereich:	Einzelhandel, Druck- & Verpackungsindustrie, Industrie & Produktion, Logistik & Spedition
Pressleistung Leerlauf (theor.):	45 m ³ /h	Pressgut:	Folie, Gemischtes Papier, Kartonage
Art der Beschickung:	Hub-Kipp-Vorrichtung		
Gewicht:	5900 kg		