HL 7009 Re 580000093

Produkthighlights

Gebrauchte Halbautomatische, elektro-hydraulische
Gegenplattenpresse HL 7009

inkl. Bedienungsanleitung und Konformitätserklärung

- Artikelnummer: 6336314G05487
- Rechtsbedienung
- mit integrierter hydraulischer Hub-Kipp-Vorrichtung
- Baujahr 2018
- Drahtumreifung

Technische Daten

- Motorleistung 9,2 + 1,5 kW
- Spannung / Frequenz 3 x 400 V / 50 Hz
- Presskraft 700 kN
- Spezifische Presskraft 58 N / cm²
- Taktzeit (Presshub im Leerlauf vor und zurück) ca. 47,0 s
- Taktzeit (Teilhub) 33,0 s
- Fördermenge Pumpe 55,8 l/min
- Tankinhalt 98 l
- Einfüllöffnung (B x L) 1020 x 900 mm
- Maximale Ballengröße B 1100 x H 1100 x L ca. 1200 mm
- Ballengewicht bei Kaufhausware 1.04 (B19) und Ballenlänge ca. 1200 mm bis zu 600 kg
- Platzbedarf inkl. Palette, Schwenkradius des Wagens, Handlingsbereich und Wandabstand (L x B x H) 5952 x 2844 x 2975 mm
- Folientastatur mit wählbaren Programmen für Kartonage und Folie und grafikfähigem Display mit Anzeige Ist-Zustand, Ballenzähler und Betriebsstundenzähler

Sie benötigen folgenden Stromanschluß:

Nennstrom In: 22,7 A
Gesamtabsicherung: 3 x 32 A gG/gL/D-Characteristic
Steckeranschluss: CEE 32 A 3P+N+PE
Länge der Zuleitung: Standard = 7,5 m

Technische Beschreibung HSM HL 7009

- Beschickung über hydraulische Hub-Kipp-Vorrichtung
- Vollautomatische Verpressung
- Horizontale 4-fach- Umreifung mittels Quick-Link-Draht
- Pressintervall-Steuerung über Lichtschranke
- Bedienseite in Pressrichtung gesehen rechts
- HSM-Prozessor-Steuerung incl. Ballenzähler und Service-Mode
- Ballenentnahme über Euro-Palettenaufnahme wahlweise seitlich oder von vorne
- Lackierung Standard: Presse RAL 7035 (lichtgrau)
- Maschinengrundgewicht ohne Zusatzausstattung ca. 7,4 t
- Inklusive technischer Dokumentation innerhalb der EU in Landessprache und CE-Konformitätserklärung

Technische und optische Änderungen vorbehalten
Produktbild ist ein Beispielbild

Lieferzeit: auf Anfrage

Änderungen und Irrtümer vorbehalten