



HSM VK 4812P

Kanalballenpresse HSM VK 4812 P

Für Industrieanwendungen mit kleinem bis mittlerem Materialaufkommen - Durchsatz bis ca. 204 m³/h

Especificaciones

N.º artículo:	6460001	Anchura de la apertura de llenado x Longitud de la apertura de llenado:	1020 x 1250 mm
Fuerza de prensado :	480 kN	Anchura x Altura x Longitud de la bala:	1100 x 750 x 600-1200 mm
Fuerza específica de prensado :	58,2 N/cm²	Longitud x Anchura x Altura:	6661 x 3994 x 2583 mm
Potencia de transmisión:	22 kW	Peso:	10 t
Tensión / Frecuencia:	400 V / 50 Hz	Tipo de consumibles:	Alambre
Durac. ciclo en marcha en:	18,2 s	Material prensado:	Plástico, Mezcla de papel, Cartón, Restos de estampado, PET
Rendimiento de prensado en marcha en vacío (teór):	204 m³/h		
Rendimiento de prensado con 50 kg/m³ (teór.):	10.2 t/h		

Información del producto



Especialmente adecuada para la compresión de PET



Solución polivalente para materiales con una densidad de carga de hasta 60 kg / m³



Requiere muy poco espacio gracias a su diseño especialmente compacto