

# HSM VK 5012



## Prensa de balas de canal HSM VK 5012

Para las empresas profesionales de eliminación de residuos o aplicaciones industriales de tipo mediano – altos rendimientos de paso hasta aprox. 442 m<sup>3</sup>/h

### Especificaciones

<b>N.º artículo:</b>	6461003	<b>Anchura de la apertura de llenado x Longitud de la apertura de llenado:</b>	1020 x 1250 mm
<b>Fuerza de prensado :</b>	500 kN	<b>Anchura x Altura x Longitud de la bala:</b>	1100 x 750 x 600-1200 mm
<b>Fuerza específica de prensado :</b>	60,6 N/cm <sup>2</sup>	<b>Longitud x Anchura x Altura:</b>	8861 x 3994 x 2950 mm
<b>Potencia de transmisión:</b>	45 kW	<b>Peso:</b>	15 t
<b>Tensión / Frecuencia:</b>	400 V / 50 Hz	<b>Tipo de consumibles:</b>	Alambre
<b>Durac. ciclo en marcha en:</b>	8,4 s	<b>Material prensado:</b>	Plástico, Mezcla de papel, Cartón, Restos de estampado, Big Bags, Piezas huecas y botellas de plástico de HDPE/LDPE
<b>Rendimiento de prensado en marcha en vacío (teór):</b>	442 m <sup>3</sup> /h		
<b>Rendimiento de prensado con 50 kg/m<sup>3</sup> (teór.):</b>	22.1 t/h		

### Información del producto



Suelo de la cámara, canal de prensado y lados en Acero resistente al desgaste



El software ajustado de forma óptima para los distintos tipos de materiales garantiza una elevada calidad de las balas, incluso con un cambio frecuente del material



Apertura de llenado de grandes dimensiones para materiales voluminosos

# HSM®