



## HSM VK 6015

### Prensa de balas de canal HSM VK 6015

Para aplicaciones industriales con requisitos especiales - Rendimiento de paso de hasta aprox. 291 m³/h


### Especificaciones

|                                                           |                                             |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>N.º artículo:</b>                                      | 6442003                                     | <b>Anchura de la apertura de llenado x Longitud de la apertura de llenado:</b> | 620 x 1500 mm                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Fuerza de prensado :</b>                               | 720 kN                                      | <b>Anchura x Altura x Longitud de la bala:</b>                                 | 750 x 750 x 600-2000 mm                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Fuerza específica de prensado :</b>                    | 128 N/cm²                                   | <b>Longitud x Anchura x Altura:</b>                                            | 10683 x 3664 x 3260 mm                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Potencia de transmisión:</b>                           | 75 kW □ [55kW con regulación de frecuencia] | <b>Peso:</b>                                                                   | 20 t                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Tensión / Frecuencia:</b>                              | 400 V / 50 Hz                               | <b>Tipo de consumibles:</b>                                                    | Alambre                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Durac. ciclo en marcha en:</b>                         | 10,4 s                                      | <b>Material prensado:</b>                                                      | Botellas PET, latas de bebida de aluminio, envases blandos, Plástico, Mezcla de papel, Cartón, Restos de estampado, Big Bags, Piezas huecas y botellas de plástico de HDPE/LDPE, PET bebida, latas de aluminio, envases blandos, PET |
| <b>Rendimiento de prensado en marcha en vacío (teór):</b> | 291 m³/h                                    |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Rendimiento de prensado con 50 kg/m³ (teór.):</b>      | 14.55 t/h                                   |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                      |

### Información del producto



Presión específica muy alta para una alta compresión - Alta fuerza de corte



Soporte del cilindro de la prensa con cardán - Hay un menor desgaste del cilindro de la prensa, y la guía de la plancha de prensado



Sólida guía del carro de prensado con fácil acceso para mantenimiento



### Funcionamiento automático

Control del proceso de prensado mediante célula fotoeléctrica.



### Eficiencia energética

Disponible opcionalmente con accionamiento regulado por frecuencia: ahorra un 40 % de energía ofreciendo la misma potencia.



### Transporte optimizado

Dimensiones y pesos de las balas optimizados para una descarga rentable del camión.



### Material

Especialmente apropiada para comprimir papel, cartón, plástico y restos de producción como por ejemplo recortes de los más distintos materiales.



### Densidad de carga hasta aprox. 60 kg/m³

Solución polivalente para materiales con una densidad de carga de hasta 60 kg/m³.



### Carga de forma continua

Apropiada para una carga de forma continua con cinta de transporte, alimentación por aire o similar.

