HSM VK 5016

Prensa de balas de canal HSM VK 5016

Para las empresas profesionales de eliminación de residuos o aplicaciones industriales de tipo mediano – altos rendimientos de paso hasta aprox. 485 m³/h

Especificaciones

N.º artículo:	6462003
Fuerza de prensado :	500 kN
Fuerza específica de prensado :	60,6 N/cm²
Tensión / Frecuencia:	400 V / 50 Hz
Durac. ciclo en marcha en:	9,8 s
Rendimiento de prensado en marcha en vacío (teór):	485 m³/h
Rendimiento de prensado con 50 kg/m³ (teór.):	24.25 t/h

Anchura de la apertura de llenado x Longitud de la apertura de llenado:	1020 x 1600 mm
Anchura x Altura x Longitud de la bala:	1100 x 750 x 600-1800 mm
Longitud x Anchura x Altura:	9682 x 3994 x 3000 mm
Peso:	20 t
Tipo de consumibles:	Alambre
Material prensado:	Plástico, Mezcla de papel, Cartón, Restos de estampado, Big Bags, Piezas huecas y botellas de plástico de HDPE/LDPE

Información del producto



Suelo de la cámara, canal de prensado y lados en Acero resistente al desgaste

El software ajustado de forma óptima para los distintos tipos de materiales garantiza una elevada calidad de las balas, incluso con un cambio frecuente del material

Con gran apertura de llenado para optimizar las posibilidades de carga (longitud 1600 mm)

Funcionamiento automático

Control del proceso de prensado mediante célula fotoeléctrica. Apropiada para una carga de forma continua con cinta de transporte, alimentación por aire o similar.

Eficiencia energética

Disponible opcionalmente con accionamiento regulado por frecuencia: ahorra un 40 % de energía ofreciendo la misma potencia.

Transporte optimizado

Dimensiones y pesos de las balas optimizados para una descarga rentable del camión.

Material

Especialmente adecuado para cartón, papel y plástico, pero también para comprimir materiales DSD y botellas PET (otros materiales bajo consulta).

Densidad de carga hasta aprox. 50 kg/m³

Solución polivalente para materiales con una densidad de carga de hasta 50 kg/m³.

Atadura

Atadura quíntuple totalmente automática para un resultado óptimo en el caso de materiales expansivos.

Made in Germany