

HSM Pure 320



Aktenvernichter HSM Pure 320

Eine Bereicherung für das kleine Büro. Dieser zeitlos moderne Aktenvernichter ist leise im Betrieb und perfekt für den Arbeitsplatz. Mit lebenslanger Garantie auf die robusten Stahl-Schneidwellen und Energiesparmanagement für Stand-by.

Especificaciones

N.º artículo:	2333121	Volumen del recipiente:	25 l
EAN	4026631059916	Volumen de recogida en hojas (80 g):	350
Tipo de corte:	corte en partículas	Nivel sonoro (marcha en vacío):	ca. 55 dB(A)
Tamaño de corte:	3,9 x 30 mm	Anchura x Profundidad x Altura:	365 x 255 x 556 mm
Nivel de seguridad (DIN 66399):	E-3 F-1 P-4 T-4	Peso:	11,1 kg
Potencia de corte en hojas 80g/m²:	8 - 9	Línea de productos asociada:	Pure
Consumo de potencia del motor:	360 W	Material destruible:	Papel, Grapas y clips, Tarjeta de crédito
Tensión / Frecuencia:	220-240 V / 50 Hz		
Anchura de entrada:	230 mm		

Información del producto



Los cilindros de corte de acero son resistentes a las grapas y los clips, y garantizan una larga vida útil.



El recipiente de recogida puede extraerse y vaciarse de forma sencilla.



El indicador de la papelera o mueble lleno se visualiza a través de la pantalla y la máquina se desconecta automáticamente.





Funcionamiento silencioso

Su modo de funcionamiento silencioso disminuye el ruido en el lugar de trabajo.



Bajo consumo de energía

Las características del modo de espera y desconexión automática garantizan un gran ahorro de energía cuando la destructora no está en funcionamiento.



Función antiatasco de papel

La introducción de papel con protección contra sobrecarga reduce los atascos de papel y proporciona un alto nivel de rendimiento.



Alto nivel de seguridad

Una ligera presión sobre el elemento de seguridad impide una introducción involuntaria y detiene de inmediato la alimentación de papel.



Inicio/paro automático

El equipo es sumamente fácil de utilizar: inicia automáticamente la alimentación de papel y se para por sí solo tras destruir todo el material.



Garantía sobre los cilindros de corte de acero durante toda la vida útil en el nivel de seguridad P-2 a P-5 (según ISO/IEC 21964).



* Nicht für / not for HSM Pure 320