HSM VK 15020

Prensa de balas de canal HSM VK 15020

Para las empresas profesionales de eliminación de residuos o aplicaciones industriales de tipo mediano altos rendimientos de paso - Rendimiento de paso de hasta aprox. 873 m³/h

Especificaciones

N.º artículo:	6438004
Fuerza de prensado :	1500 kN
Fuerza específica de prensado :	124 N/cm²
Potencia de transmisión:	75+75 kW con regulación de frecuencia
Tensión / Frecuencia:	400 V / 50 Hz
Durac. ciclo en marcha en:	10 s
Rendimiento de prensado en marcha en vacío (teór):	873 m³/h
Rendimiento de prensado con 50 kg/m³ (teór.):	43.65 t/h
Anchura de la apertura de llenado x Longitud de la apertura de llenado:	970 x 2000 mm
Anchura x Altura x Longitud de la bala:	1100 x 1100 x 600-2000 mm
Longitud x Anchura x Altura:	13115 x 4159 x 3622 mm
Peso:	45 t
Tipo de consumibles:	Alambre
Material prensado:	Plástico, Mezcla de papel, Cartón, Restos de estampado, Big Bags, Piezas huecas y botellas de plástico de HDPE/LDPE

Información del producto

Robusta construcción con acero reistente al desgaste intercambiable



Soporte del cilindro de la prensa con cardán - Hay un menor desgaste del cilindro de la prensa, y la guía de la plancha de prensado

Disponible opcionalmente con atadura en cruz

Funcionamiento automático

Control del proceso de prensado mediante célula fotoeléctrica. Apropiada para una carga de forma continua con cinta de transporte, alimentación por aire o similar.

Eficiencia energética

Disponible opcionalmente con accionamiento regulado por frecuencia: ahorra un 40 % de energía ofreciendo la misma potencia.

Transporte optimizado

Dimensiones y pesos de las balas optimizados para una descarga rentable del camión.

Material

Especialmente adecuado para cartón, papel y plástico, pero también para comprimir materiales DSD y botellas PET (otros materiales bajo consulta).

Densidad de carga hasta aprox. 60 kg/m³

Solución polivalente para materiales con una densidad de carga de hasta 60 kg/m³.

Atadura

Atadura quíntuple totalmente automática para un resultado óptimo en el caso de materiales expansivos.

Made in Germany

energy efficient

reliabile