



HSM VK 4812

Prensa de balas de canal HSM VK 4812

Para aplicaciones industriales con un volumen pequeño de material a compactar - Rendimiento de prensado hasta aprox. 332 m³/h

Especificaciones

N.º artículo:	6400000	Anchura de la apertura de llenado x Longitud de la apertura de llenado:	1020 x 1250 mm
Fuerza de prensado :	480 kN	Anchura x Altura x Longitud de la bala:	1100 x 750 x 600-1200 mm
Fuerza específica de prensado :	58,2 N/cm²	Longitud x Anchura x Altura:	7456 x 2570 x 2583 mm
Potencia de transmisión:	15 kW	Peso:	10 t
Tensión / Frecuencia:	400 V / 50 Hz	Tipo de consumibles:	Alambre
Durac. ciclo en marcha en:	24,5 s	Material prensado:	Plástico, Mezcla de papel, Cartón, Restos de estampado
Rendimiento de prensado en marcha en vacío (teór):	151 m³/h		
Rendimiento de prensado con 50 kg/m³ (teór.):	7.55 t/h		


Información del producto



Atadura vertical



Solución polivalente para materiales con una densidad de carga de hasta 60 kg / m³



Con gran apertura de llenado y alta fuerza de prensado



Soluciones de sistemas

Integración en procesos de producción automatizados e industriales.



Carga de forma continua

Apropiada para una carga de forma continua con cinta de transporte, alimentación por aire o similar.



Prensado optimizado

Alta densidad de bala y mayor peso de la bala.



Funcionamiento automático

Control del proceso de prensado mediante célula fotoeléctrica.



Lado de manejo

Puede integrarse completamente en los flujos de trabajo y procesos existentes. El lado de manejo se puede elegir libremente.



Multiusos

Se adaptan a casi todas las necesidades. Consúltenos en caso de que tenga otros materiales o aplicaciones. Encontraremos la solución más adecuada.

