

HSM VK 5012



Información del producto

El lado de manejo se puede elegir libremente



Especialmente adecuado para cartón, papel y plástico, pero también para comprimir materiales DSD y botellas PET (otros materiales bajo consulta)



Suelo de la cámara, canal de prensado y lados en Acero resistente al desgaste



Robusta construcción con acero resistente al desgaste intercambiable



Especificaciones

N.º artículo:	6451003	Peso de bala:	300-550 kg
Fuerza de prensado :	500 kN	Longitud x Anchura x Altura:	8990 x 3990 x 3000 mm
Fuerza específica de prensado :	60,6 N/cm²	Peso:	20 t
Potencia de transmisión:	45 kW	Clase de atadura:	horizontalmente
Tensión / Frecuencia:	400 V / 50 Hz	Número de ataduras:	4
Durac. ciclo en marcha en:	8,4 s	Sector:	Reciclaje & eliminación, Comercio minorista, Logística & expediciones, Industria & producción, Industria de impresión & embalaje
Rendimiento de prensado en marcha en vacío (teór):	442 m³/h	Material prensado:	Restos de estampado, Plástico, Mezcla de papel, Cartón, Piezas huecas y botellas de plástico de HDPE/LDPE, Big Bags
Rendimiento de prensado con 50 kg/m³ (teór.):	22.1 t/h	Uso para línea de productos:	VK
Anchura de la apertura de llenado x Longitud de la apertura de llenado:	1020 x 1250 mm		
Anchura x Altura x Longitud de la bala:	1100 x 750 x 600-1200 mm		