HSM VK 5012

Prensa de balas de canal HSM VK 5012

Para las empresas profesionales de eliminación de residuos o aplicaciones industriales de tipo mediano – altos rendimientos de paso hasta aprox. 442 m³/h

Especificaciones

N.º artículo:	6451003
Fuerza de prensado :	500 kN
Fuerza específica de prensado :	60,6 N/cm²
Potencia de transmisión:	45 kW
Tensión / Frecuencia:	400 V / 50 Hz
Durac. ciclo en marcha en:	8,4 s
Rendimiento de prensado en marcha en vacío (teór):	442 m³/h
Rendimiento de prensado con 50 kg/m³ (teór.):	22.1 t/h

Anchura de la apertura de llenado x Longitud de la apertura de llenado:	1020 x 1250 mm
Anchura x Altura x Longitud de la bala:	1100 x 750 x 600-1200 mm
Longitud x Anchura x Altura:	8861 x 3994 x 3000 mm
Peso:	15 t
Tipo de consumibles:	Alambre
Material prensado:	Plástico, Mezcla de papel, Cartón, Restos de estampado, Big Bags, Piezas huecas y botellas de plástico de HDPE/LDPE

Información del producto



Suelo de la cámara, canal de prensado y lados en Acero resistente al desgaste

El software ajustado de forma óptima para los distintos tipos de materiales garantiza una elevada calidad de las balas, incluso con un cambio frecuente del material

Apertura de llenado de grandes dimensiones para materiales voluminosos

Soluciones de sistemas

Integración en procesos de producción automatizados e industriales.

Carga de forma continua

Apropiada para una carga de forma continua con cinta de transporte, alimentación por aire o similar.

Prensado optimizado

Alta densidad de bala y mayor peso de la bala.

Funcionamiento automático

Control del proceso de prensado mediante célula fotoeléctrica.

Lado de manejo

Puede integrarse completamente en los flujos de trabajo y procesos existentes. El lado de manejo se puede elegir libremente.

Multiusos

Se adaptan a casi todas las necesidades. Consúltenos en caso de que tenga otros materiales o aplicaciones. Encontraremos la solución más adecuada.

Made in Germany