



## HSM VK 4212

### Prensa de balas de canal HSM VK 4212

Para aplicaciones industriales con un volumen pequeño de material a compactar - Rendimiento de prensado hasta aprox. 251 m³/h

### Especificaciones

|                                                           |               |                                                                                |                                                        |
|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>N.º artículo:</b>                                      | 6647001       | <b>Anchura de la apertura de llenado x Longitud de la apertura de llenado:</b> | 620 x 1140 mm                                          |
| <b>Fuerza de prensado :</b>                               | 420 kN        | <b>Anchura x Altura x Longitud de la bala:</b>                                 | 700 x 800 x 600-1200 mm                                |
| <b>Fuerza específica de prensado :</b>                    | 75 N/cm²      | <b>Longitud x Anchura x Altura:</b>                                            | 7378 x 2882 x 2030 mm                                  |
| <b>Potencia de transmisión:</b>                           | 22 kW         | <b>Peso:</b>                                                                   | 6,3 t                                                  |
| <b>Tensión / Frecuencia:</b>                              | 400 V / 50 Hz | <b>Tipo de consumibles:</b>                                                    | Alambre                                                |
| <b>Durac. ciclo en marcha en:</b>                         | 12,7 s        | <b>Material prensado:</b>                                                      | Plástico, Mezcla de papel, Cartón, Restos de estampado |
| <b>Rendimiento de prensado en marcha en vacío (teór):</b> | 181 m³/h      |                                                                                |                                                        |
| <b>Rendimiento de prensado con 50 kg/m³ (teór.):</b>      | 9.05 t/h      |                                                                                |                                                        |

### Información del producto



Especialmente apropiada para comprimir papel, cartón y plástico



Solución polivalente para materiales con una densidad de carga de hasta 60 kg / m³



Con gran apertura de llenado para optimizar las posibilidades de carga (longitud 1400 mm)



### **Soluciones de sistemas**

Integración en procesos de producción automatizados e industriales.



### **Carga de forma continua**

Apropiada para una carga de forma continua con cinta de transporte, alimentación por aire o similar.



### **Prensado optimizado**

Alta densidad de bala y mayor peso de la bala.



### **Funcionamiento automático**

Control del proceso de prensado mediante célula fotoeléctrica.



### **Lado de manejo**

Puede integrarse completamente en los flujos de trabajo y procesos existentes. El lado de manejo se puede elegir libremente.



### **Multiusos**

Se adaptan a casi todas las necesidades. Consúltenos en caso de que tenga otros materiales o aplicaciones. Encontraremos la solución más adecuada.

