




## HSM VK 4208

### Prensa de balas de canal HSM VK 4208

Para aplicaciones industriales con un volumen pequeño de material a compactar - Rendimiento de prensado hasta aprox. 216 m<sup>3</sup>/h

### Información del producto

Ciclos rápidos, apertura de llenado (longitud 800 mm)



Integración en procesos de producción automatizados e industriales



Especialmente apropiada para comprimir papel, cartón y plástico



El lado de manejo se puede elegir libremente



## Especificaciones

<b>N.º artículo:</b>	6646001	<b>Longitud x Anchura x Altura:</b>	6600 x 2350 x 2130 mm
<b>Fuerza de prensado :</b>	420 kN	<b>Peso:</b>	6,3 t
<b>Fuerza específica de prensado :</b>	75 N/cm²	<b>Clase de atadura:</b>	horizontalmente
<b>Potencia de transmisión:</b>	30 kW	<b>Número de ataduras:</b>	4
<b>Tensión / Frecuencia:</b>	400 V / 50 Hz	<b>Tipo de consumibles:</b>	Alambre
<b>Durac. ciclo en marcha en:</b>	7,5 s	<b>Sector:</b>	Logística & expediciones, Industria & producción, Industria de impresión & embalaje , Comercio minorista
<b>Rendimiento de prensado en marcha en vacío (teór):</b>	216 m³/h	<b>Material prensado:</b>	Cartón, Restos de estampado, Plástico, Mezcla de papel
<b>Rendimiento de prensado con 50 kg/m³ (teór.):</b>	10.8 t/h	<b>Uso para línea de productos:</b>	VK
<b>Anchura de la apertura de llenado x Longitud de la apertura de llenado:</b>	620 x 800 mm		
<b>Anchura x Altura x Longitud de la bala:</b>	700 x 800 x 600-1200 mm		
<b>Peso de bala:</b>	220-420 kg		