

HSM DuoShredder 5750 - 4 mm

HSM DuoShredder 5750

Installation de destruction de dossiers entièrement automatique à deux degrés. Elle a la capacité, selon le type de matériau, de déchiqueter des débits de 800 kg/h. Combinez la HSM DuoShredder 5750 à une presse à balles HSM et vous obtiendrez un système de recyclage complet.

Caractéristiques

Réf. d'article : 1678001

Largeur d'introduction: 500 mm

Type de coupe: coupe en particules

Type de matériau: Papier, Agrafes et trombones, Carte de crédit, Classeurs entiers de même

Largeur de coupe : 4,6 x 34 mm

Degré de sécurité (DIN F-1|O-3|P-4|T-4
66399):

Informations sur le produit

Système de destruction à deux niveaux.

Degré 1: pré-broyage à l'aide d'un arbre composé de deux arbres d'admission et de deux arbres de coupe.

Degré 2 : broyage secondaire avec

système à quatre arbres composé d'un arbre à deux branches.



Ejes de acero endurecido resistentes al desgaste

Los rodillos, de sólido corte de acero endurecidos por inducción son robustos y garantizan un alto nivel de durabilidad.



Funcionamiento continuo

El potente motor garantiza una carga continua fiable.



Prensado en cajas de cartón o bolsa de recogida

El material destruible prensado en balas compactas se elimina en una caja de cartón (HSM SP 4040 V) o una bolsa de recogida (HSM SP 4040 V, HSM SP 5080). Esto impide que caigan partículas y garantiza una manipulación limpia.



Peso de las balas configurable manualmente

El peso de las balas puede variar según los requisitos (HSM SP 5080, HSM SP 5088).



Seguridad para el usuario gracias al interruptor de parada de emergencia

Al pulsar el interruptor de parada de emergencia, el equipo se detiene de inmediato.



Extractor de polvo

El potente y energéticamente eficiente extractor de polvo HSM DE 4-100 de la clase de polvo M asegura una extracción óptima debido al alto volumen de flujo de aire, reduciendo así las emisiones de polvo (accesorio).



*HSM Powerline SP 5080 / SP 5088

