



HSM DuoShredder 5750 - 4,6 x 34 mm


HSM DuoShredder 5750

Двухуровневая, полностью автоматизированная система утилизации документов. В зависимости от типа материала может быть достигнута производительность до 800 кг/ч. В комбинации с пакетировочным прессом HSM DuoShredder 5750 превращается в полноценную станцию по утилизации.

Спецификации

Номер товара:	1678001	рабочая ширина:	500 mm
Тип резки:	частица	Материал:	бумага, скрепки и скобы, Кредитная карта, Файл
Размер резки:	4,6 x 34 mm		
Уровень секретности (DIN 66399):	E-3 F-1 O-3 P-4 T-4		

Описание товара



Two-stage fully automated shredding system.



Stage 1: pre-shredding using a four-shaft system consisting of two intake shafts and two cutting shafts.



Stage 2: fine shredding using a two-shaft system.



Ejes de acero endurecido resistentes al desgaste

Los rodillos, de sólido corte de acero endurecidos por inducción son robustos y garantizan un alto nivel de durabilidad.



Funcionamiento continuo

El potente motor garantiza una carga continua fiable.



Prensado en cajas de cartón o bolsa de recogida

El material destruyible prensado en balas compactas se elimina en una caja de cartón (HSM SP 4040 V) o una bolsa de recogida (HSM SP 4040 V, HSM SP 5080). Esto impide que caigan partículas y garantiza una manipulación limpia.



Peso de las balas configurable manualmente

El peso de las balas puede variar según los requisitos (HSM SP 5080, HSM SP 5088).



Seguridad para el usuario gracias al interruptor de parada de emergencia

Al pulsar el interruptor de parada de emergencia, el equipo se detiene de inmediato.



Extractor de polvo

El potente y energéticamente eficiente extractor de polvo HSM DE 4-100 de la clase de polvo M asegura una extracción óptima debido al alto volumen de flujo de aire, reduciendo así las emisiones de polvo (accesorio).



*HSM Powerline SP 5080 / SP 5088

