



HSM TriShredder 6060 - 4,6 x 34 mm

HSM TriShredder 6060

Sistema de destrucción de 3 niveles HSM TriShredder 6060 de HSM con tres mecanismos de corte y un rendimiento de hasta 2500 kg/h en nivel de seguridad P-3. En combinación con una prensa de balas de HSM, la HSM TriShredder 6060 de HSM se convierte en una instalación completa para la eliminación de residuos.

Especificaciones

N.º artículo:	1560001	Anchura de entrada:	650 mm
Tipo de corte:	corte en partículas	Material destructible:	Papel, Grapas y clips, Tarjeta de crédito, Archivadores completos
Tamaño de corte:	4,6 x 34 mm		
Nivel de seguridad (DIN 66399):	E-3 F-1 O-3 P-4 T-4		


Información del producto



Sistema de trituradoras con tres niveles de trituración.



Primer nivel de pre-trituración con sistema de cuatro ejes formado por dos cilindros de entrada y dos de corte.



2º y 3º nivel de post-trituración con sistema de dos ejes.



Ejes de acero endurecido resistentes al desgaste

Los rodillos, de sólido corte de acero endurecidos por inducción son robustos y garantizan un alto nivel de durabilidad.



Funcionamiento continuo

El potente motor garantiza una carga continua fiable.



Prensado en cajas de cartón o bolsa de recogida

El material destruyible prensado en balas compactas se elimina en una caja de cartón (HSM SP 4040 V) o una bolsa de recogida (HSM SP 4040 V, HSM SP 5080). Esto impide que caigan partículas y garantiza una manipulación limpia.



Peso de las balas configurable manualmente

El peso de las balas puede variar según los requisitos (HSM SP 5080, HSM SP 5088).



Seguridad para el usuario gracias al interruptor de parada de emergencia

Al pulsar el interruptor de parada de emergencia, el equipo se detiene de inmediato.



Extractor de polvo

El potente y energéticamente eficiente extractor de polvo HSM DE 4-100 de la clase de polvo M asegura una extracción óptima debido al alto volumen de flujo de aire, reduciendo así las emisiones de polvo (accesorio).



*HSM Powerline SP 5080 / SP 5088

