



HSM VK 2306

Prensa de balas de canal HSM VK 2306

Para aplicaciones industriales con un volumen pequeño de material a compactar - Rendimiento de prensado hasta aprox. 121 m³/h

Información del producto

Comprime papel, cartón, plástico, y botellas PET



Especialmente apropiada para comprimir botellas PET y para aplicaciones especiales



El lado de manejo se puede elegir libremente



Für kontinuierliche Beschickung mit Förderband, Luftbeschickung o. ä. geeignet

Especificaciones

N.º artículo:	6651002	Peso de bala:	140-250 kg
Fuerza de prensado :	240 kN	Longitud x Anchura x Altura:	5130 x 2700 x 1940 mm
Fuerza específica de prensado :	64 N/cm²	Peso:	3,5 t
Potencia de transmisión:	15 kW	Clase de atadura:	horizontalmente
Tensión / Frecuencia:	400 V / 50 Hz	Número de ataduras:	3
Durac. ciclo en marcha en:	6,7 s	Tipo de consumibles:	Alambre
Rendimiento de prensado en marcha en vacío (teór):	121 m³/h	Sector:	Logística & expediciones, Industria de la alimentación & las bebidas, Industria & producción, Industria de impresión & embalaje , Comercio minorista
Rendimiento de prensado con 50 kg/m³ (teór.):	6.05 t/h	Material prensado:	Restos de estampado, PET bebida, latas de aluminio, envases blandos, Cartón, Mezcla de papel, Plástico
Anchura de la apertura de llenado x Longitud de la apertura de llenado:	670 x 600 mm		
Anchura x Altura x Longitud de la bala:	750 x 500 x 600-1200 mm		