



HSM VK 2310

Prensa de balas de canal HSM VK 2310

Información del producto

Comprime papel, cartón, plástico, y botellas PET




El lado de manejo se puede elegir libremente



Für kontinuierliche Beschickung mit Förderband, Luftbeschickung o. ä. geeignet

Apertura de llenado de 1000 mm, apropiada también para trozos algo más grandes de materiales y para rendimientos de paso algo más elevados



Especificaciones

N.º artículo:	6650002	Peso de bala:	140-250 kg
Fuerza de prensado :	240 kN	Longitud x Anchura x Altura:	5940 x 2700 x 1940 mm
Fuerza específica de prensado :	64 N/cm ²	Peso:	3,9 t
Potencia de transmisión:	15 kW	Clase de atadura:	horizontalmente
Tensión / Frecuencia:	400 V / 50 Hz	Número de ataduras:	3
Durac. ciclo en marcha en:	9,4 s	Tipo de consumibles:	Alambre
Rendimiento de prensado en marcha en vacío (teór):	144 m ³ /h	Sector:	Logística & expediciones, Industria & producción, Industria de impresión & embalaje , Comercio minorista
Rendimiento de prensado con 50 kg/m³ (teór.):	7.2 t/h	Material prensado:	PET bebida, latas de aluminio, envases blandos, Restos de estampado, Cartón, Mezcla de papel, Plástico
Anchura de la apertura de llenado x Longitud de la apertura de llenado:	670 x 1000 mm		
Anchura x Altura x Longitud de la bala:	750 x 500 x 600-1200 mm		