

# HSM FP 3000

## Fasspresse HSM FP 3000

Mit einer Presskraft von 270 kN eignet sich die HSM FP 3000 hervorragend zum Verpressen von Leichtblech- bzw. Rollreifenfässern.



## Especificaciones

|                                                    |                        |                                             |                      |
|----------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| N.º artículo:                                      | 6820194                | Altura de llenado:                          | 1092 mm              |
| EAN                                                | 4026631077224          | Anchura x altura de la apertura de llenado: | 618 x 1092 mm        |
| Fuerza de prensado :                               | 270 kN                 | Nivel sonoro (marcha en vacío):             | ca. 67 dB(A)         |
| Fuerza específica de prensado :                    | 60 N/cm <sup>2</sup>   | Anchura x Profundidad x Altura:             | 1158 x 997 x 2904 mm |
| Potencia de transmisión:                           | 7,5 kW                 | Peso:                                       | 972 kg               |
| Tensión / Frecuencia:                              | 400 V / 50 Hz          | Material prensado:                          | Bidones              |
| Durac. ciclo en marcha en:                         | 33 s                   |                                             |                      |
| Rendimiento de prensado en marcha en vacío (teór): | 6,25 m <sup>3</sup> /h |                                             |                      |

## Información del producto



Es perfectamente adecuada para comprimir para bidones de chapa ligera o con aros de refuerzo



Reducción del volumen hasta un 95 %



Altura y superficie de montaje reducidas



### Diseño especialmente compacto

Altura y superficie de montaje reducidas.



### Plancha de prensado con punzones

Plancha de prensado con punzones para abrir el bidón y recipiente recolector para líquidos.



### Retorno automático

Retorno automático que ahorra tiempo y costes de funcionamiento y personal.



### Estructura cerrada por todos

Estructura cerrada por todos lados con mirilla que proporciona alta seguridad y evita la generación de suciedad.



### Pantalla

Membrana con indicador LED que facilita el manejo y proporciona seguridad.



### Escaso mantenimiento

Sistema electrohidráulico de escaso mantenimiento y larga vida.



Made in Germany



cost effective



simple operation



[www.tuev-sued.de/ps-zert](http://www.tuev-sued.de/ps-zert)



**HSM®**

[www.hsm.eu](http://www.hsm.eu)