

# HSM V-Press 605



## Presse à balles verticales HSM V-Press 605

La HSM V-Press 605 réduit le volume de cartons ou films plastiques de manière économique.

### Caractéristiques

<b>Réf. d'article :</b>	6112164	<b>Largeur x hauteur de l'ouverture:</b>	800 x 495 mm
<b>EAN</b>	4026631074322	<b>Longeur x Largeur x Hauteur des balles:</b>	800 x 600 x 600 mm
<b>Pression de compactage spécifique:</b>	57 kN	<b>Poids des balles:</b>	70 kg
<b>Pression de compactage spécifique:</b>	11,85 N/cm <sup>2</sup>	<b>Largeur x Profondeur x Hauteur:</b>	1198 x 823 x 1986 mm
<b>Puissance de propulsion:</b>	1,5 kW	<b>Poids:</b>	485 kg
<b>Tension / Fréquence:</b>	400 V / 50 Hz	<b>Ligne de produits associée:</b>	V-Press
<b>Cadence en marche à vide:</b>	21 s	<b>Type de consommables:</b>	Bande de ligaturage
<b>Rendement de compactage à vide (théor.):</b>	4,38 m <sup>3</sup> /h	<b>Matériau à compacter:</b>	Film, Papier mixte, Cartons
<b>Hauteur de chargement:</b>	655 mm		

### Informations sur le produit



Pour remplir la presse, il faut faire pivoter la moitié supérieure de la porte vers la droite



Verrouillage par volant - Facile à manipuler grâce à filetage inversé pour la rapidité d'ouverture et de fermeture



Convient aussi bien pour les cartons que les films plastiques



### Compactage de cartons et films plastique

Pour remplir la presse, il faut faire pivoter la moitié supérieure de la porte vers la droite.



### Démarrage automatique

Lancement automatique du cycle de compactage après la fermeture de la porte.



### Compactage optimisé

Plateau de compactage massif et guidage du plateau extrêmement stable.



### Commande par microprocesseur

Commande moderne à microprocesseur avec clavier tactile et affichage textuel.




### HSM TCS

HSM TCS (TorsionControlSystem) Système de contrôle de torsion pour la surveillance de l'inclinaison du plateau de compactage.



### Ligaturage

Ligaturage manuel par bande polyester.



[www.tuev-sued.de/ps-zert](http://www.tuev-sued.de/ps-zert)

[www.hsm.eu](http://www.hsm.eu)

**HSM**®