HSM V-Press 504

Presse à balles verticales HSM V-Press 504

Le modèle de base V-Press 504 vous permet un traitement économique de vos déchets.

Caractéristiques

Réf. d'article :	6151151
EAN	4026631074421
Pression de compactage spécifique:	40 kN
Pression de compactage spécifique:	11,2 N/cm²
Puissance de propulsion:	1,1 kW
Tension / Fréquence:	230 V / 50 Hz
Cadence en marche à vide:	27 s
Rendement de compactage à vide (théor.):	3,75 m³/h
Hauteur de chargement:	661 mm
Largeur x hauteur de l'ouverture:	700 x 470 mm
Longeur x Largeur x Hauteur des balles:	700 x 600 x 500 mm
Poids des balles:	60 kg
Largeur x Profondeur x Hauteur:	1020 x 812 x 1922 mm
Poids:	290 kg
Ligne de produits associée:	V-Press
Type de consommables:	Bande de ligaturage
Matériau à compacter:	Film, Papier mixte, Cartons

Informations sur le produit

Sortie des balles et transport à l'aide d'un chariot de retrait



HSM TCS (TorsionControlSystem) Système de contrôle de torsion pour la surveillance de l'inclinaison du plateau de compactage

Commande moderne à microprocesseur avec clavier tactile et affichage textuel

Compactage de cartons et films plastique

Pour remplir la presse, il faut faire pivoter la moitié supérieure de la porte vers la droite.

Démarrage automatique

Lancement automatique du cycle de compactage après la fermeture de la porte.



Compactage optimisé

Plateau de compactage massif et guidage du plateau extrêmement stable.

Portes à double battant

Le plateau de compactage avance horizontalement et compacte contre une porte contre pression.

Fermeture à levier

Fermeture à levier pour ouverture rapide et sûre de la porte.

Ligaturage

Ligaturage manuel par bande polyester.

Made in Germany | cost effective | simple operation | 95% volume reduction

www.tuev-sued.de/ps-zert

www.hsm.eu