



# HSM VK 8818

## Presse à balles à canal HSM VK 8818

Pour un traitement des déchets professionnels ou usages industriels intensifs avec débits horaires élevés - Débit max. d'env. 643 m³/h

### Informations sur le produit

Optionnel: conçue pour déchets résiduels (version acier résistant)




Pour les matériaux les plus divers, comme cartons, papier, films plastique, bouteilles PET (autres matériaux sur demande)



Disponible en option avec entraînement à fréquence régulée – économise 40 % d'électricité pour la même puissance



Vérin de poussée du fil de ligaturage monté sur cardan - Usure réduite du vérin de poussée du fil de ligaturage et des guidages du plateau de compactage



## Caractéristiques

<b>Réf. d'article :</b>	6429004	<b>Longueur x Largeur x Hauteur:</b>	11900 x 3870 x 3700 mm
<b>Pression de compactage spécifique:</b>	880 kN	<b>Poids:</b>	33 t
<b>Pression de compactage spécifique:</b>	106,7 N/cm <sup>2</sup>	<b>Type de ligaturage:</b>	horizontalement
<b>Puissance de propulsion:</b>	75 kW	<b>Nbe de ligaturages:</b>	5
<b>Tension / Fréquence:</b>	400 V / 50 Hz	<b>Type de consommables:</b>	Fil de fer
<b>Cadence en marche à vide:</b>	12,8 s	<b>Secteur:</b>	Vente au détail, Recyclage & élimination, Logistique & expédition, Industrie & production, Industrie de l'impression et de l'emballage
<b>Rendement de compactage à vide (théor.):</b>	418 m <sup>3</sup> /h	<b>Matériau à compacter:</b>	Big Bags, Bouteilles plastiques et corps creux en PEBD/PEHD, Film, Papier mixte, Cartons, Déchets de poinçonnage
<b>Rendement de compactage à 50kg/m<sup>3</sup> (théor.):</b>	20.9 t/h	<b>Utilisation pour ligne de produits:</b>	VK
<b>Largeur de l'ouverture de char x Longueur de l'ouverture de char:</b>	970 x 1800 mm		
<b>Largeur x Hauteur x Longueur des balles:</b>	1100 x 750 x 600-2000 mm		
<b>Poids des balles:</b>	500-700 kg		