

HSM VK 807V



Presse à balles à canal HSM VK 807 V

Pour les secteurs industriels avec petit volume de déchets - Débit max. d'env. 28 m³/h

Informations sur le produit

Spécialement compatible avec les cartons, les films plastique et découpes de matériaux



Integración en procesos de producción automatizados e industriales



Libre choix du côté du tableau de commandes



Für kontinuierliche Beschickung mit Förderband, Luftbeschickung o. ä. geeignet

Caractéristiques

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réf. d'article : | 6616000 | Longueur x Largeur x Hauteur: | 3940 x 1140 x 1310 mm |
| Pression de compactage spécifique: | 82 kN | Poids: | 2,35 t |
| Pression de compactage spécifique: | 32,8 N/cm ² | Type de ligaturage: | vertical |
| Puissance de propulsion: | 4 kW | Nbe de ligaturages: | 2 |
| Tension / Fréquence: | 400 V / 50 Hz | Type de consommables: | Fil de fer |
| Cadence en marche à vide: | 23,2 s | Secteur: | Logistique & expédition, Vente au détail, Industrie & production, Industrie de l'impression et de l'emballage |
| Rendement de compactage à vide (théor.): | 28 m ³ /h | Matériau à compacter: | Cartons, Film, Papier mixte |
| Rendement de compactage à 50kg/m³ (théor.): | 1.4 t/h | Utilisation pour ligne de produits: | VK |
| Largeur de l'ouverture de char x Longueur de l'ouverture de char: | 450 x 710 mm | | |
| Largeur x Hauteur x Longueur des balles: | 500 x 500 x 400-800 mm | | |
| Poids des balles: | 30-60 kg | | |