

HSM HL 1615



Presse à balles horizontales HSM HL 1615

Cette presse stationnaire multifonctions qui est conçue pour des chargements importants peut compacter les déchets papier, les gros cartonnages, les films plastiques et tous les matériaux comparables ; même des récipients en tôle légère ou les seaux de peinture (taille max. de 200 litres) ne lui résistent pas. Le guidage à galets du plateau de compactage est de dimensions particulièrement importantes, ce qui garantit sa stabilité et rend le canal de compactage résistant à des pressions unilatérales extrêmes. Les deux trappes de chargement qui sont de tailles différentes et offrent une très grande ouverture, permettent que le volume du matériau soit réduit simplement et rapidement, sans broyage préalable.

Caractéristiques

Réf. d'article :	6219134	Largeur de l'ouverture de char x Longueur de l'ouverture de char:	700 x 1500 mm
EAN	4026631064316	Largeur x Hauteur x Longueur des balles:	700 x 800 x 1100 mm
Pression de compactage spécifique:	150 kN	Poids des balles:	200 kg
Pression de compactage spécifique:	26,78 N/cm ²	Type de remplissage:	manuellement
Puissance de propulsion:	7,5 kW	Longueur x Largeur x Hauteur:	4470 x 1343 x 2042 mm
Tension / Fréquence:	400 V / 50 Hz	Poids:	1890 kg
Cadence en marche à vide:	32 s	Type de consommables:	Bande de ligaturage
Rendement de compactage à vide (théor.):	47 m ³ /h	Matériau à compacter:	Film, Papier mixte, Cartons, Getränke und Aluminiumdosen
Hauteur de chargement:	990 mm		

Informations sur le produit



Convient aussi bien pour les cartons que les films plastiques



Le plateau de compactage avance horizontalement et compacte contre une porte contrepression



Porte contrepression hydraulique pour l'évacuation des balles pour un confort et une sécurité d'utilisation supérieurs

HSM®



Construction compacte

Hauteur réduite, grande ouverture de chargement, également pour matériaux encombrants.



Affichage graphique

Guide des opérations multilingue avec description graphique.



Remplissage : manuel

La grande ouverture de chargement est facile à alimenter.



Plateau de compactage

Le plateau de compactage avance horizontalement et compacte contre une porte contre pression.



Signal automatique de préparation de la balle

Information automatique dès qu'une quantité suffisante de matériau pour une balle a été compressée et que la balle peut être liée.



Ligaturage

Ligaturage manuel par bande polyester.

