


HSM PET FluidEx 600



Le PET FluidEx 600 de HSM vide de manière rapide et fiable les bouteilles en PET et emballages souples, embouteillées ou étiquetées incorrectement ou dont le contenu est périmé. Les emballages jetés à travers la trémie d'alimentation sont acheminés par le système à 2 branches et presque entièrement vidés. Le liquide est séparé des éclats de plastique et des étiquettes à l'aide d'un système filtrant, acheminé de manière précise puis compacté. Une performance accrue, un faible encombrement et la possibilité d'une intégration directe dans les processus de recyclage existants constituent les avantages décisifs du PET FluidEx 600 de HSM.

Informations sur le produit

Perforation des emballages en PET, canettes et emballages souples



Faible encombrement, remplissage manuel ou automatique au choix



Débit jusqu'à 10 000 bouteilles PET (1l) / canettes à l'heure



Guide des opérations multilingue avec description graphique



Caractéristiques

Réf. d'article :	1985134	Type de remplissage:	manuellement
EAN	4026631063852	Largeur x Profondeur x Hauteur:	1215 x 3304 x 1775 mm
Puissance de propulsion:	7 kW	Poids:	1150 kg
Tension / Fréquence:	400 V / 50 Hz	Secteur:	Vente au détail, Industrie & production, Industrie de l'alimentation & des boissons
Largeur de travail:	600 mm		
Hauteur de chargement:	1270 mm		
Durchsatz (1l Flasche/h):	10000		