



HSM HL 4809 ST

Presse à balles horizontales HSM HL 4809

Cette presse à plaques opposées très compacte et à travail horizontal convient idéalement pour les tâches conséquentes de traitement des déchets dans le commerce de détail et dans les entrepôts centraux de petite et moyenne tailles. La HL 4809 produit des balles de dimensions 1100 x 750 mm et d'un poids pouvant atteindre 430 kg. Le dispositif de basculement et levage hydraulique intégré permet une réduction importante de l'investissement du personnel pour le compactage des matériaux.

Caractéristiques

Réf. d'article :	6423304	Largeur x Hauteur x Longueur des balles:	1100 x 750 x 1200 mm
EAN	4026631065405	Poids des balles:	420 kg
Pression de compactage spécifique:	480 kN	Type de remplissage:	Dispositif de levage/basculé, chariot grillagé
Pression de compactage spécifique:	58 N/cm ²	Longueur x Largeur x Hauteur:	5926 x 1978 x 2042 mm
Puissance de propulsion:	11 kW	Poids:	5900 kg
Tension / Fréquence:	400 V / 50 Hz	Type de consommables:	Fil de fer
Cadence en marche à vide:	35 s	Matériau à compacter:	Film, Papier mixte, Cartons
Rendement de compactage à vide (théor.):	32,81 m ³ /h		
Largeur de l'ouverture de char x Longueur de l'ouverture de char:	1020 x 900 mm		


Informations sur le produit



Convient aussi bien pour les cartons que les films plastiques



Remplissage confortable et particulièrement rapide grâce à un dispositif de levage et inclinaison hydraulique automatique



Également disponible en variante avec démarrage automatique



Hauteur réduite

Encombrement très réduit, construction compacte et robuste.



Affichage et SPS

Guide des opérations multilingue y mémoire automatique programmable (SPS).



Chargement idéal des poids lourds

Dimensions et poids optimum des balles permettant une exploitation parfaite des camions.



Porte coulissante

Porte coulissante hydraulique pour l'évacuation des balles pour un confort et une sécurité d'utilisation supérieurs.



Mécanisme de verrouillage des palettes

Mécanisme de verrouillage des palettes pour l'enlèvement de balles en toute sécurité.



Ligaturage

Ligaturage manuel par fil Quick-Link.

