

# HSM HL 4809



## Presse à balles horizontales HSM HL 4809

Cette presse à plaques opposées très compacte et à travail horizontal convient idéalement pour les tâches conséquentes de traitement des déchets dans le commerce de détail et dans les entrepôts centraux de petite et moyenne tailles. La HL 4809 produit des balles de dimensions 1100 x 750 mm et d'un poids pouvant atteindre 430 kg. Le dispositif de basculement et levage hydraulique intégré permet une réduction importante de l'investissement du personnel pour le compactage des matériaux.

## Caractéristiques

<b>Réf. d'article :</b>	6423304	<b>Largeur x Hauteur x Longueur des balles:</b>	1100 x 750 x 1200 mm
<b>EAN</b>	4026631065405	<b>Poids des balles:</b>	420 kg
<b>Pression de compactage spécifique:</b>	480 kN	<b>Type de remplissage:</b>	Dispositif de levage/basculé, chariot grillagé
<b>Pression de compactage spécifique:</b>	58 N/cm <sup>2</sup>	<b>Longueur x Largeur x Hauteur:</b>	5926 x 1978 x 2042 mm
<b>Puissance de propulsion:</b>	11 kW	<b>Poids:</b>	5900 kg
<b>Tension / Fréquence:</b>	400 V / 50 Hz	<b>Type de consommables:</b>	Fil de fer
<b>Cadence en marche à vide:</b>	35 s	<b>Matériau à compacter:</b>	Film, Papier mixte, Cartons
<b>Rendement de compactage à vide (théor.):</b>	32,81 m <sup>3</sup> /h		
<b>Largeur de l'ouverture de char x Longueur de l'ouverture de char:</b>	1020 x 900 mm		


## Informations sur le produit



Convient aussi bien pour les cartons que les films plastiques



Remplissage confortable et particulièrement rapide grâce à un dispositif de levage et inclinaison hydraulique automatique



Également disponible en variante avec démarrage automatique

# HSM®



### Hauteur réduite

Encombrement très réduit, construction compacte et robuste.



### Affichage et SPS

Guide des opérations multilingue y mémoire automatique programmable (SPS).



### Chargement idéal des poids lourds

Dimensions et poids optimum des balles permettant une exploitation parfaite des camions.



### Porte coulissante

Porte coulissante hydraulique pour l'évacuation des balles pour un confort et une sécurité d'utilisation supérieurs.



### Mécanisme de verrouillage des palettes

Mécanisme de verrouillage des palettes pour l'enlèvement de balles en toute sécurité.



### Ligaturage

Ligaturage manuel par fil Quick-Link.

