

HSM HL 7009



Presse à balles horizontales HSM HL 7009

Cette presse à plaque opposée très compacte et à travail horizontal convient idéalement pour les tâches conséquentes de traitement des déchets dans le commerce de détail et dans les entrepôts centraux de petite et moyenne tailles. Les balles produites par une HL 7009 sont de dimensions 1100 x 1100 mm et d'une longueur de balle de 1200 mm, pouvant atteindre 600 kg et permettent ainsi un chargement optimal du camion. Les plus grosses balles produites par la HL 7009 vous permettent également d'économiser les efforts de manipulation. Le dispositif de basculement et levage hydraulique intégré permet une réduction importante de l'investissement du personnel pour le compactage des matériaux.

Caractéristiques

Réf. d'article :	6336124	Largeur x Hauteur x Longueur des balles:	1100 x 1100 x 1200 mm
EAN	4026631065795	Poids des balles:	600 kg
Pression de compactage spécifique:	700 kN	Type de remplissage:	Dispositif de levage/basculé, chariot grillagé
Pression de compactage spécifique:	58 N/cm ²	Longueur x Largeur x Hauteur:	5992 x 2060 x 2394 mm
Puissance de propulsion:	11 kW	Poids:	7334 kg
Tension / Fréquence:	400 V / 50 Hz	Type de consommables:	Fil de fer
Cadence en marche à vide:	47 s	Matériau à compacter:	Film, Papier mixte, Cartons
Rendement de compactage à vide (théor.):	42,97 m ³ /h		
Largeur de l'ouverture de char x Longueur de l'ouverture de char:	1020 x 900 mm		

Informations sur le produit



Convient aussi bien pour les cartons que les films plastiques



Remplissage confortable et particulièrement rapide grâce à un dispositif de levage et inclinaison hydraulique automatique



Également disponible en variante avec démarrage automatique

HSM®



Hauteur réduite

Encombrement très réduit, construction compacte et robuste.



Affichage et SPS

Guide des opérations multilingue y mémoire automatique programmable (SPS).



Chargement idéal des poids lourds

Dimensions et poids optimum des balles permettant une exploitation parfaite des camions.



Porte coulissante

Porte coulissante hydraulique pour l'évacuation des balles pour un confort et une sécurité d'utilisation supérieurs.



Mécanisme de verrouillage des palettes

Mécanisme de verrouillage des palettes pour l'enlèvement de balles en toute sécurité.



Ligaturage

Ligaturage manuel par fil Quick-Link.

