

HSM VK 5012



Informations sur le produit

Libre choix du côté du tableau de commandes



Pour les matériaux les plus divers, comme cartons, papier, films plastique, bouteilles PET (autres matériaux sur demande)



Construction solide de la chambre de compactage et du canal en acier résistant à l'usure



Construction solide en acier haute résistance, parties interchangeables



Caractéristiques

Réf. d'article :	6451003	Poids des balles:	300-550 kg
Pression de compactage spécifique:	500 kN	Longueur x Largeur x Hauteur:	8990 x 3990 x 3000 mm
Pression de compactage spécifique:	60,6 N/cm ²	Poids:	20 t
Puissance de propulsion:	45 kW	Type de ligaturage:	horizontalement
Tension / Fréquence:	400 V / 50 Hz	Nbe de ligaturages:	4
Cadence en marche à vide:	8,4 s	Secteur:	Recyclage & élimination, Vente au détail, Logistique & expédition, Industrie & production, Industrie de l'impression et de l'emballage
Rendement de compactage à vide (théor.):	442 m ³ /h	Matériau à compacter:	Déchets de poinçonnage, Film, Papier mixte, Cartons, Bouteilles plastiques et corps creux en PEBD/PEHD, Big Bags
Rendement de compactage à 50kg/m³ (théor.):	22.1 t/h	Utilisation pour ligne de produits:	VK
Largeur de l'ouverture de char x Longueur de l'ouverture de char:	1020 x 1250 mm		
Largeur x Hauteur x Longueur des balles:	1100 x 750 x 600-1200 mm		