



# HSM VK 3008

## Presse à balles à canal HSM VK 3008

Pour les secteurs industriels avec petit volume de déchets - Débit max. d'env. 197 m³/h

### Informations sur le produit

Spécialement compatible avec papier, cartons et films plastique



Intégration dans les processus de production industrielle automatisés



Libre choix du côté du tableau de commandes



Für kontinuierliche Beschickung mit Förderband, Luftbeschickung o. ä. geeignet

## Caractéristiques

<b>Réf. d'article :</b>	6644001	<b>Longueur x Largeur x Hauteur:</b>	6100 x 2350 x 2130 mm
<b>Pression de compactage spécifique:</b>	310 kN	<b>Poids:</b>	6,3 t
<b>Pression de compactage spécifique:</b>	55,4 N/cm <sup>2</sup>	<b>Type de ligaturage:</b>	horizontalement
<b>Puissance de propulsion:</b>	22 kW	<b>Nbe de ligaturages:</b>	4
<b>Tension / Fréquence:</b>	400 V / 50 Hz	<b>Type de consommables:</b>	Fil de fer
<b>Cadence en marche à vide:</b>	8,2 s	<b>Secteur:</b>	Logistique & expédition, Vente au détail, Industrie & production, Industrie de l'impression et de l'emballage
<b>Rendement de compactage à vide (théor.):</b>	197 m <sup>3</sup> /h	<b>Matériau à compacter:</b>	Cartons, Papier mixte, Film
<b>Rendement de compactage à 50kg/m<sup>3</sup> (théor.):</b>	9.85 t/h	<b>Utilisation pour ligne de produits:</b>	VK
<b>Largeur de l'ouverture de char x Longueur de l'ouverture de char:</b>	620 x 800 mm		
<b>Largeur x Hauteur x Longueur des balles:</b>	700 x 800 x 600-1200 mm		
<b>Poids des balles:</b>	190-350 kg		