HSM VK 3012

Presse à balles à canal HSM VK 3012

Pour les secteurs industriels avec petit volume de déchets - Débit max. d'env. 228 m³/h

Caractéristiques

Réf. d'article :	6645001
Pression de compactage spécifique:	310 kN
Pression de compactage spécifique:	55,4 N/cm²
Puissance de propulsion:	22 kW
Tension / Fréquence:	400 V / 50 Hz
Cadence en marche à vide:	10,1 s
Rendement de compactage à vide (théor.):	228 m³/h
Rendement de compactage à 50kg/m³ (théor.):	11.4 t/h

Largeur de l'ouverture de char x Longueur de l'ouverture de char:	620 x 1140 mm
Largeur x Hauteur x Longeur des balles:	700 x 800 x 600-1200 mm
Longueur x Largeur x Hauteur:	7378 x 2951 x 2465 mm
Poids:	6,3 t
Type de consommables:	Fil de fer
Matériau à compacter:	Film, Papier mixte, Cartons

Informations sur le produit

Spécialement compatible avec papier, cartons et films plastique

Solution polyvalente pour matériau jusqu'à env. 50 kg / m³ de densité apparente

Avec grande ouverture de chargement pour possibilités optimales de remplissage (1140 mm longueur)

Installation complète

Intégration dans les processus de production industrielle automatisés.

Remplissage en continu

Conçues pour un remplissage en continu par tapis convoyeur, alimentation pneumatique etc.

Compactage optimisé

Densité élevée des balles et poids des balles.

Fonctionnement automatique

Contrôle du processus de pressage par cellule photoélectrique.

Côté du tableau de commandes

Peut être entièrement intégré dans les flux de travail et les processus existants. Libre choix du côté du tableau de commandes.

Utilisation polyvalente

Conviennent à tous les besoins. Veuillez nous consulter si vous utilisez d'autres matériaux ou avez d'autres types d'utilisation. Nous trouverons la meilleure solution.

Made in Germany