



HSM DuoShredder 5750 - 4,6 x 34 mm

HSM DuoShredder 5750

Installation de destruction de dossiers entièrement automatisée à deux degrés. Elle a la capacité, selon le type de matériau, d'atteindre des débits de 800 kg/h. Combinez la HSM DuoShredder 5750 à une presse à balles HSM et vous obtiendrez un système de recyclage complet.

Caractéristiques

Réf. d'article : 1678001

Largeur d'introduction: 500 mm

Type de coupe: coupe en particules

Type de matériau: Papier, Agrafes et trombones, Carte de crédit, Classeurs entiers de même

Largeur de coupe : 4,6 x 34 mm

Degré de sécurité (DIN 66399): E-3 | F-1 | O-3 | P-4 | T-4

Informations sur le produit




Système de destruction à deux niveaux.



Degré 1: pré-broyage à l'aide d'un système à quatre arbres composé de deux arbres d'admission et de deux arbres de coupe.



Degré 2 : broyage secondaire avec un système à deux branches.



Cylindres de coupe en acier trempé

Les cylindres de coupe en acier trempé par induction résistent et garantissent une durée de vie élevée.



Fonctionnement en continu

Le puissant fonctionnement garantit un fonctionnement en continu.



Compactage des matériaux dans des cartons ou des sacs de réception

Les matériaux détruits compactés en balles compactes sont éliminés au choix dans un carton (HSM SP 4040 V) ou un sac de réception (HSM SP 4040 V, HSM SP 5080).



Poids des balles réglable manuellement

Le poids des balles varie en fonction des exigences (HSM SP 5080, HSM SP 5088).



Sécurité de l'utilisateur grâce à l'interrupteur d'arrêt d'urgence

Dès l'actionnement de l'interrupteur d'arrêt d'urgence, l'appareil s'arrête automatiquement.



Dépoussiéreur

Le dépoussiéreur HSM DE 4-100 industriel puissant et économe en énergie de la catégorie de poussières M assure au moyen d'un fort débit volumique une aspiration optimale et réduit l'émission de poussières (accessoire).



*HSM Powerline SP 5080 / SP 5088

