HSM V-Press 860 plus QL

Presse à balles verticales HSM V-Press 860 plus QL

La HSM V-Press 860 représente la solution économique et écologique pour vos tâches de traitement des déchets grâce à sa pression de compactage de 594 kN et sa technologie silencieuse et à faible consommation d'énergie.

Caractéristiques

Réf. d'article :	6148102A
EAN	4026631075589
Pression de compactage spécifique:	594 kN
Pression de compactage spécifique:	63,46 N/cm²
Puissance de propulsion:	4 kW
Tension / Fréquence:	400 V / 50 Hz
Cadence en marche à vide:	25 s
Rendement de compactage à vide (théor.):	26,25 m³/h
Hauteur de chargement:	1110 mm
Largeur x hauteur de l'ouverture:	1195 x 650 mm
Longeur x Largeur x Hauteur des balles:	1200 x 780 x 1000 mm
Poids des balles:	430 kg
Type de remplissage:	manuellement
Niveau sonore (fonctionnement à vide):	ca. 68 dB(A)
Largeur x Profondeur x Hauteur:	1797 x 1314 x 2990 mm
Poids:	2200 kg
Ligne de produits associée:	V-Press
Type de consommables:	Fil quick-link
Matériau à compacter:	Film, Papier mixte, Cartons

Informations sur le produit

Pour remplir la presse, la moitié supérieure de la porte est tirée vers le bas et s'ouvre automatiquement après le cycle de compactage



Verrouillage par volant - Facile à manipuler grâce à filetage inversé pour la rapidité d'ouverture et de fermeture

Grâce à la technologie « haute vitesse » de HSM les presses à balles excellent par un fonctionnement particulièrement efficace et économe en énergie

Économique

Dimensions et poids optimisés des balles pour un stockage économique, le transport et la commercialisation direct.

Démarrage automatique

Lancement automatique du cycle de compactage après la fermeture de la porte.

Économe, rapide et doucement

Grâce à la technologie « haute vitesse » de HSM, spécialement conçue pour la gamme V-Press, les presses à balles excellent par un fonctionnement particulièrement efficace et économe en énergie. Cela permet d'économiser du temps et de l'argent.

Commande par microprocesseur

Commande moderne à microprocesseur avec clavier tactile et affichage textuel.



HSM TCS

HSM TCS (TorsionControlSystem) Système de contrôle de torsion pour la surveillance de l'inclinaison du plateau de compactage.

Ligaturage

Ligaturage manuel par fil Quick-Link.

Made in Germany | cost effective | simple operation | 95% volume reduction | quiet operation

www.tuev-sued.de/ps-zert

www.hsm.eu