

HSM FP 3000



Presse à fûts HSM FP 3000

Avec une pression de compactage de 270 kN, la presse HSM FP 3000 est parfaitement adaptée au compactage de fûts en tôle légère ou renforcés.

Caractéristiques

Réf. d'article :	6820194	Hauteur de chargement:	1092 mm
EAN	4026631077224	Largeur x hauteur de l'ouverture:	618 x 1092 mm
Pression de compactage spécifique:	270 kN	Niveau sonore (fonctionnement à vide):	ca. 67 dB(A)
Pression de compactage spécifique:	60 N/cm ²	Largeur x Profondeur x Hauteur:	1158 x 997 x 2904 mm
Puissance de propulsion:	7,5 kW	Poids:	972 kg
Tension / Fréquence:	400 V / 50 Hz	Matériau à compacter:	Fûts
Cadence en marche à vide:	33 s		
Rendement de compactage à vide (théor.):	6,25 m ³ /h		

Informations sur le produit



Est parfaitement adaptée au compactage de fûts en tôle légère ou renforcés



Réduction des volumes jusqu'à 95 %



Hauteur et surface de montage réduites



Construction compacte

Hauteur et surface de montage réduites.



Plateau de compactage avec pointes

Plateau de compactage avec pointes de perforation des fûts et bac de récupération pour les liquides résiduels.



Cycle automatique

Cycle automatique pour économiser du temps et réduire les coûts d'exploitation et de personnel.



Construction fermée de tous les côtés

Construction fermée de tous les côtés et porte avec fenêtre empêchant la pollution du local et garantissant la sécurité.



Affichage

Clavier tactile avec affichage lumineux garantissant la sécurité.



Facile d'entretien

Système électro-hydraulique facile d'entretien et durable.



Made in Germany



cost effective



simple operation



www.tuev-sued.de/ps-zert



www.hsm.eu

HSM®