HSM V-Press 830 plus

Presse à balles verticales HSM V-Press 830 plus

Avec une force de compression de 300 kN et une faible hauteur de construction, la HSM V-Press 830 permet d'économiser de l'espace pour des surfaces de stockage coûteuses et facilite le transport et la manipulation des matériaux recyclables.

Caractéristiques

Réf. d'article :	6156204
EAN	4026631077675
Pression de compactage spécifique:	300 kN
Pression de compactage spécifique:	32 N/cm²
Puissance de propulsion:	4 kW
Tension / Fréquence:	400 V / 50 Hz
Cadence en marche à vide:	47,5 s
Rendement de compactage à vide (théor.):	7 m³/h
Hauteur de chargement:	1071 mm
Largeur x hauteur de l'ouverture:	1195 x 530 mm

Longeur x Largeur x Hauteur des balles:	1200 x 780 x 1100 mm
Poids des balles:	320 kg
Type de remplissage:	manuellement
Largeur x Profondeur x Hauteur:	1717 x 1247 x 2570 mm
Poids:	1445 kg
Ligne de produits associée:	V-Press
Type de consommables:	Fil de fer
Matériau à compacter:	Film, Papier mixte, Cartons, Déchets de poinçonnage, Vêtements

Informations sur le produit

Pour remplir la presse, la moitié supérieure de la porte est tirée vers le bas et s'ouvre automatiquement après le cycle de compactage

Verrouillage par volant - Facile à manipuler grâce à filetage inversé pour la rapidité d'ouverture et de fermeture

Hauteur et surface de montage réduites

Compactage de cartons et films plastique

Pour remplir la presse, il faut faire pivoter la moitié supérieure de la porte vers la droite.

Démarrage automatique

Lancement automatique du cycle de compactage après la fermeture de la porte.



Compactage optimisé

Plateau de compactage massif et guidage du plateau extrêmement stable.

Commande par microprocesseur

Commande moderne à microprocesseur avec clavier tactile et affichage textuel.



HSM TCS

HSM TCS (TorsionControlSystem) Système de contrôle de torsion pour la surveillance de l'inclinaison du plateau de compactage.



Ligaturage

Cerclage de la balle avec fil – disponible en option avec station à bande pour un durcissement avec bande polyester ou fil.

Made in Germany | cost effective | simple operation | 95% volume reduction

www.tuev-sued.de/ps-zert

www.hsm.eu