

# HSM VK 5012



## Presses imballatrici a canal HSM VK 5012

Per lo smaltimento professionale dei rifiuti o per usi industriali con elevata resa di produzione di circa 442 m<sup>3</sup>/h

### Dettagli tecnici

<b>Numero Ordine:</b>	6461003	<b>Larghezza di carico x Lunghezza di carico:</b>	1020 x 1250 mm
<b>Forza di compressione:</b>	500 kN	<b>Larghezza x Altezza x Lunghezza della palla:</b>	1100 x 750 x 600-1200 mm
<b>Forza di compressione, specifica:</b>	60,6 N/cm <sup>2</sup>	<b>Lunghezza x Larghezza x Altezza:</b>	8861 x 3994 x 2950 mm
<b>Potenza motrice:</b>	45 kW	<b>Peso:</b>	15 t
<b>Tensione / Frequenza:</b>	400 V / 50 Hz	<b>Tipo di materiali di consumo:</b>	Filo
<b>Tempo di ciclo a vuoto:</b>	8,4 s	<b>Materiale pressabile:</b>	Pellicole, Carta mista, Cartoni, Scarti di stampa, Big Bags, Elementi forati & bottiglie in plastica HDPE/LDPE
<b>Potenza di compattazione a vuoto (teor.):</b>	442 m <sup>3</sup> /h		
<b>Prestazione pressante a 50 kg/m<sup>3</sup> (teor.):</b>	22.1 t/h		

### Informazione prodotto



Fondo della camera di compattazione e pareti laterali del canale in acciaio antiusura estremamente resistente



Programmi per la gestione ottimale di ogni tipo di materiale. Garantisce un'elevata qualità delle balle anche con frequenti cambi di materiale



Ampia apertura di carico dimensionata per materiali ingombranti