

HSM 8 TE



Pressa imballatrici orizzontali HSM 8 TE

Per quanto riguarda efficienza, economicità e flessibilità, la nostra pressa di piccole dimensioni su ruote HSM 8 TE non teme confronti. Anche grazie al suo funzionamento estremamente semplice: basta posizionare il nastro di legatura, accenderla e iniziare. Anche legare ed espellere le balle può essere effettuato facilmente da chiunque. Le balle compatte vengono espulse dalla macchina direttamente su una bancale e possono quindi essere trasportate facilmente verso il punto di stoccaggio.

Informazione prodotto

Altezza totale ridotta, grande apertura di carico, anche per materiali ingombranti



Il piano pressante si muove orizzontalmente comprimendo contro una contropiastra frontale



Riempimento: manuale



Legatura manuale delle balle con reggetta continua in poliestere



Dettagli tecnici

Numero Ordine:	6208194	Metodo di carico:	manualmente
EAN	4026631064293	Lunghezza x Larghezza x Altezza:	2505 x 813 x 868 mm
Forza di compressione:	80 kN	Peso:	554 kg
Forza di compressione, specifica:	24,37 N/cm ²	Metodo di legatura:	orizzontalmente
Potenza motrice:	4 kW	Numero legature:	3
Tensione / Frequenza:	400 V / 50 Hz	Tipo di materiali di consumo:	Reggetta di legatura
Tempo di ciclo a vuoto:	26 s	Branca:	Logistica & Spedizioni, Industria & Produzione, Stampa & Imballaggio, Commercio al dettaglio
Potenza di compattazione a vuoto (teor.):	4,38 m ³ /h	Materiale pressabile:	Bottiglie in PET, lattine per bevande di alluminio, imballaggi morbidi, Cartoni, Carta mista, Pellicole, PET bevande, lattine di alluminio, imballaggi morbidi
Altezza di carico:	660 mm	Uso per linea di prodotti:	HL
Larghezza di carico x Lunghezza di carico:	645 x 730 mm		
Larghezza x Altezza x Lunghezza della balla:	650 x 505 x 500 mm		
Peso balle (fino a):	70 kg		