

HSM VK 4812P

Presse imballatrici a canal HSM VK 4812 P

Per applicazioni industriali con bassa quantità media di materiale - Per una produzione di circa 204 m³/h



Informazione prodotto

Particolarmente adatto per la compattazione di PET



Integrazione in processi produttivi industriali automatizzati



Lato per la manutenzione selezionabile liberamente



Per un carico continuo con nastro trasportatore o con impianti d'aspirazione



Dettagli tecnici

Numero Ordine:	6450001	Lunghezza x Larghezza x Altezza:	7700 x 3750 x 2400 mm
Forza di compressione:	480 kN	Peso:	10 t
Forza di compressione, specifica:	58,2 N/cm ²	Metodo di legatura:	orizzontalmente
Potenza motrice:	22 kW	Numero legature:	4
Tensione / Frequenza:	400 V / 50 Hz	Tipo di materiali di consumo:	Filo
Tempo di ciclo a vuoto:	18,2 s	Branca:	Logistica & Spedizioni, Alimenti & Bevande, Industria & Produzione, Stampa & Imballaggio, Commercio al dettaglio
Potenza di compattazione a vuoto (teor.):	204 m ³ /h	Materiale pressabile:	Scarti di stampa, Bottiglie in PET, lattine per bevande di alluminio, imballaggi morbidi, Cartoni, Carta mista, Pellicole, PET bevande, lattine di alluminio, imballaggi morbidi
Prestazione pressante a 50 kg/m³ (teor.):	10.2 t/h	Uso per linea di prodotti:	VK
Larghezza di carico x Lunghezza di carico:	1020 x 1250 mm		
Larghezza x Altezza x Lunghezza della balla:	1100 x 750 x 600-1200 mm		
Peso balle :	300-500 kg		