



## HSM VK 4812

### Presse imballatrici a canal HSM VK 4812

Per applicazioni industriali con bassa quantità media di materiale - Per una produzione di circa 332 m<sup>3</sup>/h

#### Informazione prodotto

Particolarmente adatta per la compattazione di cartoni e pellicole



Integrazione in processi produttivi industriali automatizzati



Lato per la manutenzione selezionabile liberamente



Per un carico continuo con nastro trasportatore o con impianti d'aspirazione



## Dettagli tecnici

<b>Numero Ordine:</b>	6649002	<b>Lunghezza x Larghezza x Altezza:</b>	7700 x 3750 x 2400 mm
<b>Forza di compressione:</b>	480 kN	<b>Peso:</b>	10 t
<b>Forza di compressione, specifica:</b>	58,2 N/cm <sup>2</sup>	<b>Metodo di legatura:</b>	orizzontalmente
<b>Potenza motrice:</b>	30 kW	<b>Numero legature:</b>	4
<b>Tensione / Frequenza:</b>	400 V / 50 Hz	<b>Tipo di materiali di consumo:</b>	Filo
<b>Tempo di ciclo a vuoto:</b>	11,2 s	<b>Branca:</b>	Stampa & Imballaggio, Commercio al dettaglio, Logistica & Spedizioni, Industria & Produzione
<b>Potenza di compattazione a vuoto (teor.):</b>	332 m <sup>3</sup> /h	<b>Materiale pressabile:</b>	Scarti di stampa, Cartoni, Carta mista, Pellicole
<b>Prestazione pressante a 50 kg/m<sup>3</sup> (teor.):</b>	16.6 t/h	<b>Uso per linea di prodotti:</b>	VK
<b>Larghezza di carico x Lunghezza di carico:</b>	1020 x 1250 mm		
<b>Larghezza x Altezza x Lunghezza della palla:</b>	1100 x 750 x 600-1200 mm		
<b>Peso balle :</b>	300-500 kg		