



# HSM VK 6215

## Presse imballatrici a canal HSM VK 6215

Per lo smaltimento professionale dei rifiuti o per usi industriali con elevata resa di produzione - Per una produzione di circa 540 m<sup>3</sup>/h

### Informazione prodotto

Disponibile anche la versione, adatta per gli scarti (acciaio resistente all'usura)



Per lo smaltimento professionale dei rifiuti o per usi industriali con elevata resa di produzione



Disponibile con dispositivi di comando con regolazione di frequenza opzionali, per un risparmio di energia elettrica pari al 40% con le stesse prestazioni



Solida guida del carrello pressante con facile accesso per la manutenzione



## Dettagli tecnici

<b>Numero Ordine:</b>	6443005	<b>Lunghezza x Larghezza x Altezza:</b>	10000 x 3990 x 3000 mm
<b>Forza di compressione:</b>	620 kN	<b>Peso:</b>	24 t
<b>Forza di compressione, specifica:</b>	75,2 N/cm <sup>2</sup>	<b>Metodo di legatura:</b>	orizzontalmente
<b>Potenza motrice:</b>	55 kW controllo di frequenza	<b>Numero legature:</b>	5
<b>Tensione / Frequenza:</b>	400 V / 50 Hz	<b>Tipo di materiali di consumo:</b>	Filo
<b>Tempo di ciclo a vuoto:</b>	8,3 s	<b>Branca:</b>	Riciclaggio & Smalimento, Commercio al dettaglio, Stampa & Imballaggio, Industria & Produzione, Logistica & Spedizioni
<b>Potenza di compattazione a vuoto (teor.):</b>	540 m <sup>3</sup> /h	<b>Materiale pressabile:</b>	Elementi forati & bottiglie in plastica HDPE/LDPE, Big Bags, Scarti di stampa, Cartoni, Carta mista, Pellicole
<b>Prestazione pressante a 50 kg/m<sup>3</sup> (teor.):</b>	27.0 t/h	<b>Uso per linea di prodotti:</b>	VK
<b>Larghezza di carico x Lunghezza di carico:</b>	970 x 1500 mm		
<b>Larghezza x Altezza x Lunghezza della palla:</b>	1100 x 750 x 600-2000 mm		
<b>Peso balle :</b>	300-550 kg		