

HSM HL 1615



Pressa imballatrici orizzontali HSM HL 1615

Questa pressa stazionaria multiuso, concepita per rispondere ad elevate sollecitazioni, compatta oltre a rifiuti di carta, cartoni di grandi dimensioni, pellicole di plastica e materiali simili, anche secchi di vernice e fusti in latta leggera (circa 200 l). La guida a rulli del piano pressante è particolarmente robusta per garantire maggior stabilità. Grazie ai due sportelli di riempimento di diverse dimensioni è possibile compattare anche materiali molto voluminosi senza necessità di ridurli prima.

Informazione prodotto

Altezza totale ridotta, grande apertura di carico, anche per materiali ingombranti




Massimo comfort e ampia sicurezza d'impiego grazie alla contro piastra idraulica per l'espulsione della balla



Protezione ottimale dell'operatore tramite grata di protezione laterale e protezione degli sportelli di riempimento con un interruttore di sicurezza



Riempimento: manuale



Dettagli tecnici

Numero Ordine:	6219134	Metodo di carico:	manualmente
EAN	4026631064316	Lunghezza x Larghezza x Altezza:	4470 x 1343 x 2042 mm
Forza di compressione:	150 kN	Peso:	1890 kg
Forza di compressione, specifica:	26,78 N/cm ²	Metodo di legatura:	orizzontalmente
Potenza motrice:	7,5 kW	Numero legature:	4
Tensione / Frequenza:	400 V / 50 Hz	Tipo di materiali di consumo:	Reggetta di legatura
Tempo di ciclo a vuoto:	32 s	Branca:	Logistica & Spedizioni, Industria & Produzione, Stampa & Imballaggio, Commercio al dettaglio
Potenza di compattazione a vuoto (teor.):	47 m ³ /h	Materiale pressabile:	Bottiglie in PET, lattine per bevande di alluminio, imballaggi morbidi, Carta mista, Cartoni, Pellicole, PET bevande, lattine di alluminio, imballaggi morbidi
Altezza di carico:	990 mm	Uso per linea di prodotti:	HL
Larghezza di carico x Lunghezza di carico:	700 x 1500 mm		
Larghezza x Altezza x Lunghezza della balla:	700 x 800 x 1100 mm		
Peso balle (fino a):	200 kg		