

HSM PET FluidEx 600




Il PET FluidEx 600 di HSM svuota in maniera rapida e affidabile bottiglie di PET piene, cartoni e barattoli di bevande, che sono state riempite o etichettate erroneamente o che sono scaduti. I contenitori gettati nella tramoggia di alimentazione sono schiacciati e svuotati quasi completamente dalla struttura a 2 alberi. I liquidi sono filtrati per eliminare i frammenti di plastica e le etichette, quindi sono convogliati fuori attraverso un'apposita coclea. Potenza elevata, ingombro ridotto e possibilità d'integrazione diretta nei processi di riciclaggio preesistenti: questi sono i principali vantaggi del PET FluidEx 600 di HSM.

Dettagli tecnici

| | | | |
|------------------------------|---------------|---|-----------------------|
| Numero Ordine: | 1985134 | Potenzialità produttiva all'ora bottiglie in PET (1litri): | 10000 |
| EAN | 4026631063852 | Metodo di carico: | manualmente |
| Potenza motrice: | 7 kW | Larghezza x Profondità x Altezza: | 1215 x 3304 x 1775 mm |
| Tensione / Frequenza: | 400 V / 50 Hz | Peso: | 1150 kg |
| Larghezza di lavoro: | 600 mm | | |
| Altezza di carico: | 1270 mm | | |

Informazione prodotto



Perforazione di contenitori in PET, lattine e imballaggi morbidi pieni



Potenzialità produttiva fino a 10 000 bottiglie in PET all'ora (1litri)



Possibilità di alimentazione manuale o automatica



Resistente e robusto

Meccanismo di taglio in speciale acciaio temprato, altre parti del corpo della macchina in acciaio inox.



Svuotamento contenitori

Sistema di drenaggio dei liquidi tramite tubo flessibile o pompa disponibile.



Facile da pulire

Facile da pulire grazie alla porta d'ispezione e allo scivolo di uscita incernierato.



Combinabile

Ideale come componente aggiuntivo per le presse imballatrici HSM.



Pannello di controllo operativo con display LED

Interfaccia utente multilingue e intuitiva tramite rappresentazione grafica.



Design compatto

Spazio ridotto grazie al design particolarmente compatto.

