

# HSM HL 4809



## Pressa imballatrici orizzontali HSM HL 4809

Questa pressa con contropiastra è molto compatta e può essere utilizzata in orizzontale, risultando adatta allo smaltimento dei rifiuti nel commercio al minuto e in depositi centrali di piccole-medie dimensioni. HL 4809 produce balle con una sezione trasversale di 1.100 x 750 mm e un peso fino a 430 kg. Il dispositivo di sollevamento e ribaltamento incide sull'impegno del personale riducendolo in fase di compattazione del materiale riciclabile.

### Dettagli tecnici

|   |                         |   |   |
|---|-------------------------|---|---|
| <b>Numero Ordine:</b>                             | 6423304                 | <b>Larghezza x Altezza x Lunghezza della palla:</b> | 1100 x 750 x 1200 mm                            |
| <b>EAN</b>  | 4026631065405           | <b>Peso balle:</b>                                  | 420 kg  |
| <b>Forza di compressione:</b>                     | 480 kN                  | <b>Metodo di carico:</b>                            | Sistema di sollevamento e ribaltamento, trolley |
| <b>Forza di compressione, specifica:</b>          | 58 N/cm <sup>2</sup>    | <b>Lunghezza x Larghezza x Altezza:</b>             | 5926 x 1978 x 2042 mm                           |
| <b>Potenza motrice:</b>                           | 11 kW                   | <b>Peso:</b>  | 5900 kg   |
| <b>Tensione / Frequenza:</b>                      | 400 V / 50 Hz           | <b>Tipo di materiali di consumo:</b>                | Filo  |
| <b>Tempo di ciclo a vuoto:</b>                    | 35 s                    | <b>Materiale pressabile:</b>                        | Pellicole, Carta mista, Cartoni                 |
| <b>Potenza di compattazione a vuoto (teor.):</b>  | 32,81 m <sup>3</sup> /h |   |   |
| <b>Larghezza di carico x Lunghezza di carico:</b> | 1020 x 900 mm           |   |   |

### Informazione prodotto



Adatta per cartone e film



Riempimento comodo e particolarmente veloce con il dispositivo idraulico automatico di sollevamento-ribaltamento



Anche come variante con avvio automatico oppure disponibile

# HSM®



### Design compatto

Spazio ridotto grazie al design particolarmente compatto.



### Display e SPS

Interfaccia utente multilingue e unità di controllo con memoria programmabile (SPS).



### Massimo sfruttamento del camion

Dimensioni e peso delle balle ottimizzati per utilizzare efficacemente lo spazio dei camion.



### Sportello di carico scorrevole

Massimo comfort e sicurezza d'impiego grazie alla contropiastra idraulica per sportello di carico scorrevole della balla.



### Blocco della pedana

Espulsione sicura della balla tramite il sistema di blocco della pedana.



### Legatura

Legatura manuale delle balle con filo metallico Quick-Link.

