

# HSM VK 5012



## Informazione prodotto

Lato per la manutenzione selezionabile liberamente



Per lo smaltimento professionale dei rifiuti o per usi industriali con elevata resa di produzione



Fondo della camera di compattazione e pareti laterali del canale in acciaio antiusura estremamente resistente



Solida struttura in acciaio antiusura intercambiabile



## Dettagli tecnici

<b>Numero Ordine:</b>	6451003	<b>Peso balle :</b>	300-550 kg
<b>Forza di compressione:</b>	500 kN	<b>Lunghezza x Larghezza x Altezza:</b>	8990 x 3990 x 3000 mm
<b>Forza di compressione, specifica:</b>	60,6 N/cm <sup>2</sup>	<b>Peso:</b>	20 t
<b>Potenza motrice:</b>	45 kW	<b>Metodo di legatura:</b>	orizzontalmente
<b>Tensione / Frequenza:</b>	400 V / 50 Hz	<b>Numero legature:</b>	4
<b>Tempo di ciclo a vuoto:</b>	8,4 s	<b>Branca:</b>	Riciclaggio & Smalimento, Commercio al dettaglio, Logistica & Spedizioni, Industria & Produzione, Stampa & Imballaggio
<b>Potenza di compattazione a vuoto (teor.):</b>	442 m <sup>3</sup> /h	<b>Materiale pressabile:</b>	Scarti di stampa, Pellicole, Carta mista, Cartoni, Elementi forati & bottiglie in plastica HDPE/LDPE, Big Bags
<b>Prestazione pressante a 50 kg/m<sup>3</sup> (teor.):</b>	22.1 t/h	<b>Uso per linea di prodotti:</b>	VK
<b>Larghezza di carico x Lunghezza di carico:</b>	1020 x 1250 mm		
<b>Larghezza x Altezza x Lunghezza della balla:</b>	1100 x 750 x 600-1200 mm		